

AXE 320 MOBIL GAS

Svařovací synergický invertor pro svařování metodou MIG/MAG a MMA s přípravou pro pulzní režim

Objednací číslo: E.110P

Výrobce: ALFA IN a.s.

45 980,00 Kč
38 000,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

MIG/MAG - plná synergie nebo manuální režim

Okamžitý přístup k šesti proudům

Výborné svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO₂

Ø drátu 0,6 - 0,8 mm, resp. 1,0 - 1,2 mm z různých kovových materiálů a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.)

Plynulá regulace napětí

Nastavitelný předfuk, dofuk, dohoření, počáteční rychlost

Na přání MMA (obalená elektroda) - svažuje elektrodami do Ø 4,0 mm

Kompaktní, přenosný

4kl. posuv drátu

Elektronická tlumivka

Ekologický režim chlazení

S vyšší třídou posuvu a přípravou pro pulsní režim (lze dokoupit nahrání SW pro pulsy)

Hmotnost: 27

Metoda: MIG/MAG

Rozsah svařovacího proudu (A): 20-315

Síťové napětí (V): 400

Svařovací proud (DC=100%) (A): 210

Svařovací proud (DC=60%) (A): 250

Svařovací proud (DC=x%) (A): 25%=315

Jištění: 16@

Součástí dodávky je svařovací zdroj, zemnicí kabel a plynová hadička. Další příslušenství možno dokoupit za zvýhodněné ceny.

Doporučené položky k nákupu:



Hořák MB 24 EVO PRO 3m BINZEL

Typová řada hořáků MB EVO PRO představuje novou koncepci hořáků, která rází v jejich designovém i funkčním řešení zcela nové cesty. Svařovací hořák zde tvoří spolu s rukou svářeče jeden silný celek. Jedinečná ergonomie, která je souhrou tvaru rukojetí...

4 590,00 Kč

3 793,50 Kč bez DPH



Sv.kabely komplet 3m 25mm² ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací inventory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm², délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 860,00 Kč

1 537,50 Kč bez DPH

Na vý...



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 0.8mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mim...

750,00 Kč

619,90 Kč bez DPH



Redukční ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026