

PERUN 200 AC/DC PULSE

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Objednací číslo: 5.0293smazano

Výrobce: ALFA IN



40 137,00 Kč
33 171,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Stroje PERUN AC/DC jsou určeny pro specializované svářečské provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití.

Jaké jsou přednosti tohoto invertoru kromě standardních funkcí pro svařování hliníku?

Řízení ventilátoru, pokud není třeba, úplně se vypne.

Unikátní popruhy na uchycení kabelů, přepravu hořáku, atp.

Možnost vrátit se do továrního nastavení - reset.

Dokonalé kryté ovládací prvky.

Sklopné madlo, které nepřekáží.

Bi-level - možnost během svařování přepnout na druhý svařovací proud.

UP-DOWN dálkového ovládání svařovacího proudu.

Nastavitelný HOT START - můžete si tím regulovat rozstřík a zabránit propalování materiálu při zapálení oblouku.

Nastavitelný ARC FORCE - můžete si tím regulovat stabilitu oblouku, vnesené teplo a rozstřík.

Moderní konstrukce zdroje, z které plyne nízká hmotnost.

10 programů na uložení Vašich vychytených parametrů.

Funkce ANTI STICK, která zabrání přilepení a žhavení elektrody ke svařenci.

Veliké rychlospojky 35-50 mm², které se jen tak nevypálí.

PARAMETRY:

Hmotnost: 9,5 kg

Jištění: 16 A pomalé (25 A pomalé)

Metoda: TIG AC/DC

Rozsah svařovacího proudu: 10-200 A

Síťové napětí: 230 V

Zatěžovatel: 120 A při 100%, 140 A při 60%, 200 A při 30%

Rozměry (ŠxDxV): 160 x 530 x 310 mm