

ELEKTROCENTRÁLA GRIZZLI 5500 B CCL

Profesionální třífázové elektrocentrály pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení. Veškeré stroje jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů - jsou využívány špičkové motory HONDA, Briggs a alternátory SINCRO a LINZ.



Objednací číslo: 3.0423.01

Výrobce: ALFA IN a.s.

59 532,00 Kč

49 200,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Alternátor:

Výkon: 5,5 kVA

Napětí: 3x400V / 1x 230V / 50Hz

Proud: 8,5A / 13,5A

Regulace napětí: CCL

Motor:

Typ: Briggs 19N1

Objem: 306 cm³

Výkon: 7,5 kW / 9,0 HP

Chlazení: vzduch

Startování: manuální

Hlučnost: 96 dB

Spotřeba: 1,6 litru/hod

Objem nádrže: 5,3 litru

Olej: Syntetický 5W-30 (-30 °C ÷ +40 °C), API SJ nebo vyšší.

Palivo: Bezolovnatý > 91 OKT (RON). Podíl biosložky: max. 10 % (E0 ÷ E10)

Rozměry: 695x520x580

Hmotnost: 70kg

Přednosti benzínových elektrogenerátorů řady GRIZZLI:
profesionální jednoválcové vzduchem-chlazené, čtyřdobé benzínové OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
výkonné bezúdržbové alternátory
pevná montáž motor - generátor v jeden konstrukční blok
dvojitě antivibrační uložení generátorového soustrojí
masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
MAGIMOUNTTM - systém připojování podvozku a příslušenství
robustní manuální startér
nízká hlučnost a spotřeba paliva
použití běžně dostupného paliva
možnost dlouhodobého plného zatížení
volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR), počítadlo moto hodin, podvozek,

horní kapotáž, větší nádrž
možnost zákaznických úprav
jednofázový a třífázový provoz (1 x 230V / 3 x 400V)
jištění proti dlouhodobému proudovému přetížení (tepelná pojistka)
servisní zázemí

Volitelné příslušenství:

indikace napětí, počítadlo motohodin, elektrický start, podvozek, nerezový rám, kapotáž, elektrický panel, zálohovací automatika




Poznámka:

Elektrocentrály jsou dodávány v takzvaně suchém stavu, bez olejové náplně a bez benzínu. Pokud máte zájem o zprovoznění a předvedení, je tato služba doúčtována.

Přepravní službou je možné zaslat pouze elektrocentrály bez náplní.

Foto může být ilustrativní

Doporučené položky k nákupu:

	Prodlužovací kabel na bubnu 25m / 3x1,5mm² 230V výstražná červená izolace Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE a 25m kabelem H05VV-F3G1,5 v červeném výstražném provedení, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední mechanick...	1 579,00 Kč 1 305,00 Kč bez DPH
	Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x1.5mm² (mrazuvzdorný zátěžový kabel) Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 40m kabelem AT-N07V3V3-F3G1,5 , buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, pro střední a velká mechanická namáhání v...	2 786,00 Kč 2 302,77 Kč bez DPH
	Olej CASTROL GARDEN 4T Kvalitní olej CASTROL GARDEN 4T určený pro čtyřtákní spalovací motory v elektrocentrálách, pilách a zahradní technice.	277,00 Kč 229,23 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026