

VÁNOČNÍ SET KARBOŇÁK: SVAŘ. INVERTOR HOMER E 160 + KABELY + KUKLA + RUKAVICE + Kladívko + DÁREK



VÁNOČNÍ SET s kuklou v barvě Carbon: HOMER E 160: Kompaktní a lehký svařovací invertor 10-160A pro svařování metodou MMA pro elektrody až do průměru 4,0mm. Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný.

Objednací číslo: HOMER_CHRISTMA1

Výrobce: neuveden

5 665,00 Kč
4 681,82 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

VÁNOČNÍ SET s kuklou v barvě Carbon: HOMER E 160: Kompaktní a lehký svařovací invertor 10-160A pro svařování metodou MMA pro elektrody až do průměru 4,0mm. Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný.

SET OBSAHUJE:

- Svařovací invertor HOMER E 160
- Kabely HOMER 3 metry
- Svařovací kukla s motivem Carbon
- Rukavice WELD velikost 11
- Kladívko na strusku
- Rutilové elektrody J421 průměr 2,5mm (balení 10 kusů) - DÁREK

Informace o zboží:

Svařovací invertor HOMER E 160:

Kompaktní a lehký svařovací invertor 10-160A pro svařování metodou MMA pro elektrody až do průměru 4,0mm. Díky pevnému madlu a možnosti připojení popruhu je snadno přenosný. Desky plošných spojů se součástkami IGBT jsou plně utěsněné pro vyšší odolnost proti prachu, vodě a vlhkosti.

Napájení: 230 / 50-60Hz

Jištění: 16A pomalé

Svařovací proud: 10-160A

Dovolené zatížení (při 40°C)

Zatížení 100%: 80A

Zatížení 60%: 105A

Zatížení 20%: 160A

HOT START pro perfektní zapalování

ARC-FORCE zabezpečující stabilní oblouk

ANTI-STICK vypínající svařovací proud, pokud by mělo dojít nebo došlo k přilepení elektrody ke svařenci

Jištěný a kompatibilní s elektrocentrálami

Rozměry: 120x250x210mm

Hmotnost: 3,1kg

[Samozatmívací kukla PROTECO P800E-C - motiv Carbon:](#)

Kukla je primárně určená pro sváření, ale může být použita i pro broušení. Je vyrobena tak, aby chránila Vaše oči a obličej před UV/IR zářením, odstříkujícím kovem při běžném sváření elektrickým obloukem a drobnými částicemi odletujícími při broušení. Model je vybaven speciálně vyvinutým plně nastavitelným hlavovým křížem. Při zvednutí kukly se přesune těžiště na střed hlavy. Díky tomu je sníženo zatížení krku a hlavy. Filtr je napájen solárním článkem a záložními vyměnitelnými lithiovými bateriemi s vysokou životností. Po zapálení oblouku dojde k okamžitému zatmavení filtru, díky 4 vysoce výkonným senzorům. Reakční doba filtru je 1/30000 s (0,033 ms). Po zhasnutí oblouku dojde k automatickému rozjasnění filtru. Zpoždění rozjasnění je nastavitelné v rozsahu 0,1 - 1 s.

Hmotnost: 0,91 kg

Pracovní teplota: - 5 až 55 ° C

Napájení filtru: solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450

Druh spínání: plně automatické

Materiál: EN 175 polyamid

Velikost průzoru filtru: 98 x 43 mm

Zatmavení filtru: DIN 9 - 13

Čas rozjasnění filtru: 3-stupňový (0.1, 0.5, 1.0s)

Skladovací teplota: - 20 až 70 ° C

Test kapacity baterií a filtru: ano

Pro metody: MMA, MIG/MAG, TIG>5A, SAW, SMAW, PAC, PAW

Volba režimu: sváření/broušení

Nastavení citlivosti: plynule

Základní zatmavení: 4

Ochrana: proti UV/IR DIN 16 po celou dobu

Optická třída: EN 379 1/1/1/1

Optické senzory: 4

[Rukavice WELD velikost 11:](#)

Celokožené kvalitní svářečské rukavice ze silné hovězinové štípené usně. S podšívkou, kryté švy. Délka 35cm.

[Kladívko na strusku:](#)

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí. (struska, odstranění)

[Rutilové elektrody J421 průměr 2,5mm balení 10ks](#) - DÁREK:

Elektroda s rutilovým obalem pro univerzální použití s pevností do cca 480MPa. Vhodná pro stehování a svařování tenkých plechů ve všech polohách kromě svislé shora dolů. Možno použít jako náhradu za E-R 117. Balení 10ks.