

VÁNOČNÍ SET HOUMROVY PLAMENY: SVAŘ.ZDROJ HOMER MIG MMA 181 + HOŘÁK + DRÁT + LAHEV + RV + PŘÍSLUŠENST



Vánoční CO2 SET Houmrovy plameny s kuklou motiv Plameny: SET obsahuje: Svařovací zdroj HOMER MIG MMA 181, hořák, zemnicí kabel, hadička, drát průměr 0,8 mm 5kg cívka, samozatmívací kukla motiv Plameny, redukční ventil CO2, Lahev CO2 5kg plná, sada vybavení pro hořák MB15, separační sprej Binzel, DÁREK - zástěra

Objednací číslo: HOMER_CHRISTMA4

Výrobce: neuveden

19 419,00 Kč
16 049,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Vánoční CO2 SET Houmrovy plameny

SET OBSAHUJE:

- Svařovací zdroj HOMER MIG MMA 181
- Hořák 3 metry
- Zemnicí kabel
- Hadička
- Redukční ventil CO2
- Drát 5kg průměr drátu 0,8mm
- Samozatmívací kukla s motivem Plameny
- Lahev CO2 5kg plná
- Sada vybavení spotřebních dílů pro hořák MB 15
- Separací sprej Binzel
- DÁREK: zástěra

Informace o zboží:

[Svařovací zdroj HOMER 181 včetně hořáku, zem. kabelu a hadičky](#)

Svařovací invertor HOMER MIG MMA 181 značky HOMER tools je určen pro svařování metodami MIG/MAG a MMA.

Dodáván včetně hořáku UHB 150 s EURO konektorem, plynové hadičky a zemnicího kabelu s rychlospojkami 35-50. Strojem je možné svařovat různé typy spojů (tupé, jednostranné, oboustranné, koutové, přeplátované apod.) při využití drátů od průměru 0,6 do 1,0 mm (pro trubičkový a hliníkový drát od 0,8 do 1,0 mm) z různých kovových materiálů a slitin (uhlíkové a slitinové oceli, slitiny hliníku apod.).

HOMER MIG MMA 181 je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce. Stroj velmi dobře svařuje i pod ochrannou atmosférou CO2. Velmi dobře také svařuje při použití kvalitního samo-ochranného drátu (není třeba plynová lahev a redukční ventil). Strojem je možné v režimu MMA svařovat elektrodami do průměru 3,2 mm.

Technické parametry:

METODA MIG/MAG

Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz

Rozsah svařovacího proudu: 40-180 A

Napětí naprázdno: 71,0 V
Jištění: 16 A pomalé
Maximální efektivní proud: 15,7 A
Zatěžovatel: 100 A - 100% // 120 A - 60% // 180 A - 15%
Krytí: IP23S
Normy: EN 0974-1, EN 6074-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 215 x 550 x 420 mm
Hmotnost: 14,0 kg
Rychlost posuvu drátu: 1,5 - 16,5 m/min.
Průměr cívky: 200 mm
Hmotnost cívky: 5 kg

METODA MMA
Síťové napětí: 1 x 230 V / 50-60 Hz
Rozsah svařovacího proudu: 10 - 160 A
Napětí naprázdno: 71,0 A
Jištění: 16 A pomalé (20 A pomalé)
Maximální efektivní proud: 16,0 A (9,3 A)
Zatěžovatel: 80 A (100 A) - 100% // 100 A (110 A) 60% // 160 A - 15%
Krytí: IP23S
Normy: EN 60974-1, EN 60974-10 cl. A
Rozměry (ŠxDxV): 215 x 550 x 420 mm
Hmotnost: 14,0 kg

[Redukční ventil CO2 micro](#)

Redukční ventil určený pro připojení na tlakové lahve CO2.

Vstup: G 3/4"
Výstup: hadicový nástavec 6mm
Maximální průtok: 20 l/min
Max. vstupní tlak: 230 bar

[Svařovací drát KOWAX 5kg cívka, průměr 0,8mm](#)

Drát KOWAX pro svařování metodou MIG/MAG. Baleno na cívkách po 5 kg.

[Samozatmívací kukla PROTECO P800E-C - motiv Plameny](#)

Kukla je primárně určená pro sváření, ale může být použita i pro broušení. Je vyrobena tak, aby chránila Vaše oči a obličej před UV/IR zářením, odstříkujícím kovem při běžném sváření elektrickým obloukem a drobnými částicemi odletujícími při broušení. Model je vybaven speciálně vyvinutým plně nastavitelným hlavovým křížem. Při zvednutí kukly se přesune těžiště na střed hlavy. Díky tomu je sníženo zatížení krku a hlavy. Filtr je napájen solárním článkem a záložními vyměnitelnými lithiovými bateriemi s vysokou životností. Po zapálení oblouku dojde k okamžitému zatmavení filtru, díky 4 vysoce výkonným senzorům. Reakční doba filtru je 1/30000 s (0,033 ms). Po zhasnutí oblouku dojde k automatickému rozjasnění filtru. Zpoždění rozjasnění je nastavitelné v rozsahu 0,1 - 1 s.

Hmotnost: 0,91 kg
Pracovní teplota: - 5 až 55 ° C
Napájení filtru: solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450
Druh spínání: plně automatické
Materiál: EN 175 polyamid
Velikost průzoru filtru: 98 x 43 mm
Zatmavení filtru: DIN 9 - 13
Čas rozjasnění filtru: 3-stupňový (0.1, 0.5, 1.0s)
Skladovací teplota: - 20 až 70 ° C
Test kapacity baterií a filtru: ano
Pro metody: MMA, MIG/MAG, TIG>5A, SAW, SMAW, PAC, PAW
Volba režimu: sváření/broušení
Nastavení citlivosti: plynule
Základní zatmavení: 4
Ochrana: proti UV/IR DIN 16 po celou dobu
Optická třída: EN 379 1/1/1/1
Optické senzory: 4

[Lahev CO2 5kg včetně náplně](#)

Nová láhev CO2 5kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 5kg.

UPOZORNĚNÍ:

Tlakové lahve nelze zasílat běžnou přepravní společností. Lahve zasíláme výhradně společností FOFR CZ, která tuto službu umožňuje za splnění zákonem daných podmínek. Požadavky na přepravu jinou přepravu nemohou být akceptovány.

PŘI OBJEDNÁNÍ LAHVE A OSTATNÍHO ZBOŽÍ ZASÍLÁME LAHEV: PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ FOFR CZ A DALŠÍ ZBOŽÍ: PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOSTÍ PPL - ABY SE ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ SPOLU S LAHVÍ NEPONIČILO, Z TOHOTO DŮVODU SE MŮŽE CENA PŘEPRAVY MÍRNĚ LIŠIT.

Náplň: 5kg (6.7 litru)
Max. tlak 190 bar (průtržná pojistka na uzavíracím ventilu)

[Sada vybavení pro hořák MB15](#)

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

Sada obsahuje originální díly BINZEL:

2x standardní hubice NW12 obj.číslo 145.0075

1x zúžená hubice NW 9 obj.číslo 145.0123 (vhodná pro svařování v koutech)

1x válcová hubice NW 16 obj. číslo 145.0041 (vhodná pro svařování na hranách či větších plochách)

1x mezikus

2x pružina

5x průvlak 0.8mm

5x průvlak 0.6mm

[Separační sprej Binzel 400ml](#)

Sprej slouží k ochraně hubic hořáků a základního materiálu před ulpíváním rozstříku svárového kovu.

Bezsilikonový.

[Zástěra](#) - DÁREK

Kožená zástěra, velikost M/L