

VÁNOČNÍ SET GAMA 1350 OMICRON + KABELY + RUKAVICE + ELEKTRODY + Kladívko



Vánoční set GAMA 1350 OMICRON.

Není Omicron jako Omikron. S tímto setem můžete bez problému mezi lidmi.

Objednací číslo: CHRISTMASOMICRO

Výrobce: Omicron

7 152,00 Kč
5 911,07 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Vánoční set GAMA 1350 OMICRON.

Není Omicron jako Omikron. S tímto setem můžete bez problému mezi lidmi.

SET OBSAHUJE:

- Svařovací inverter GAMA 1350
- Svařovací kabely délka 3 metry, průřez kabelu 16mm
- Rukavice WELD velikost 11
- Elektrody Böhler FOX 7018 průměr 2,5 mm (balení 4,1 kg)
- Kladívko na strusku

Informace o zboží:

Svařovací inverter GAMA 1350

Invertorový svařovací zdroj GAMA 1350 je určen především pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a pro svařování wolframovou netavicí se elektrodou v ochranné atmosféře argonu (TIG) s dotykovým startem. Tento inverter je určen pro trvalé vysoké zatížení při svařování ve všech typech údržbářských a zámečnických dílnách, stavebních a montážních firmách a pro velmi náročné kutily.

Zdroj je vybaven těmito funkcemi:

HOT START-pro dokonalé zapálení svářecího oblouku
ANTISTICK-pro omezení svářecího proudu při zkratu
ARC FORCE-pro automatické nastavení sv. charakteristiky

Vstupní napětí: 230V/ 50-60Hz

Jištění: 16A pomalé

Maximální příkon: 4,0 kVA

Rozsah sv. proudu: 10-130A

Proud při zatížení 100% 130 A

Hmotnost: 5,7kg

Tyto invertory nejsou žádné skladové zásoby, jde o nově vyrobené kusy (rok výroby 2021) pro naši firmu!

[Svařovací kabely délka 3 metry, průřez kabelu 16mm](#)

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 130A (trvalé svařování elektrodami do průměru 2.5mm, občasné svařování elektrodou o průměru 3.2mm). Průřez kabelů 16mm², délka kabelu s držákem elektrod 3m, délka kabelu se zemními kleštěmi 3m.

Na výrobu jsou použity kvalitní kabely od renomovaného italského výrobce SIMPLEX, připojovací bajonety Binzel, zemní kleště od české firmy Elektrokov Znojmo a držák elektrod Confort 200A od ESAB Vamberk.

[Rukavice WELD velikost 11](#)

Celokožené kvalitní svářečské rukavice ze silné hovězinové štípené usně. S podšívkou, kryté švy. Délka 35cm.

Velikost: 11

[Elektrody bazické Böhler FOX 7018 průměr 2,5mm 4,1 kg balíček](#)

Nejběžnější bazická elektroda s garantovanými mechanickými vlastnostmi až do -30 oC vhodná pro nelegované oceli, odlitky, ocel nižší čistoty, s vyšším obsahem uhlíku, výplň pro návar těchto ocelí, kombinace s Hardox, konstrukce, zásobníky, kotle, díly strojů, automobilů, lodí.

Elektrody Böhler FOX 7018 jsou kvalitnější a levnější náhradou za E-B 121, E-B 123.

Průměr elektrody 2,5mm, délka 350mm
Balení 4,1kg, karton obsahuje 4 balení.

ENISO/AWS:

E 42 4 B 42 H5

E 7018 H4R

R_m 540 N/mm²

Re 400 N/mm²

Chemické složení:

C-0.1%, Si-0.9%, Mn-1.1%, Fe-zbytek

Svařovací proud: 80-110A

Rozsah pracovních teplot: -30 až +450 oC

Výtěžnost: 115%

Použitelné pro základní materiál:

S185, S235JR, S275JR, E295, E335, S235JO, S275JO, S335JO, C22, C35, P235T1, P275T1, P235T2, P275T2, L240NB, L290NB, L290MB, P235GH, P265GH, P295GH, P275N, S275N, P275NH, P275NL1, S275NL1, P335N, S355N, P335NH, P355NL1, S335NL1, GP240R

ASTM např.

A 36, A 242, A 283 Gr. A-D, A 414 Gr.A-D, A 441, A 445, A516Gr.55-77, A 53 Gr.A-B, A106Gr.A-C, A 179, A 192, A 210Gr. A-1, A 285 Gr.A-C, A 414 Gr. A-C

Schválení:

ABS,DNV,LR, LTSS,CE

[Kladívko na strusku](#)

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí. (struska, odstranění)