

PNEUMATICKÉ SEKACÍ KLADIVO + ODJEHLOVAČ TC-PC 45 SET



Sada pneumatických kladiv Einhell TC-PC 45 s odpovídajícím nástavcem pro jehlový oklepávač je výkonným pomocníkem při zdolávání kamenných nebo kovových materiálů při demoličních a renovačních pracích uvnitř i vně domu.

Objednací číslo: 4139045

Výrobce: Einhell

1 700,00 Kč
1 404,96 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	1 570,25	1 900,00
Dlouhodobě snižená cena -11%:	ks	1 404,96	1 700,00

Kompletní popis:

Sada pneumatických kladiv Einhell TC-PC 45 s odpovídajícím nástavcem pro jehlový oklepávač je výkonným pomocníkem při zdolávání kamenných nebo kovových materiálů při demoličních a renovačních pracích uvnitř i vně domu. Pro bezpečnost práce má integrovanou protiskluzovou pogumovanou rukojeť s uživatelsky přívětivým designem. S maximálním provozním tlakem 6,3 bar poskytuje nástroj rychlost úderu až 4500 $\wedge$ min⁻¹ při rázové síle až 1,2. Šestihranné sklíčidlo zajišťuje bezpečné vedení sekáče. Špičkový výkon nabízí pneumatické kladivo s hadicí o vnitřním průměru 9 mm nebo větším. Díky své univerzálnosti je potenciální využití nástroje takřka neomezené. Dodávka proto zahrnuje nejen čtyřdílnou sadu sekáčů o délce 120 milimetrů, ale také odpovídající nástavec pro jehlový oklepávač, který pomáhá odstraňovat rez a čistit povrchy. Součástíady je také 1 olejníčka, 1 vsuvka a 1 napínací pružina. K dispozici je také praktické přepravní a skladovací pouzdro.

- pneumatické sekací kladivo je výkonným pomocníkem při zdolávání kamenných nebo kovových materiálů
- protiskluzové pogumované madlo pro bezpečnost při používání
- špičkový výkon s vnitřním průměrem hadice 9mm nebo více
- bit je držen šestihranným sklíčidlem
- zahrnuje čtyřdílnou sadu sekáčů o délce 120 milimetrů
- zahrnuje odpovídající nástavec pro jehlový scaler
- jehlový oklepávač pro odstranění rzi a čištění povrchů
- součástí sady 1 malá lahev s olejem, 1 vsuvka a 1 napínací pružina
- k dispozici je také praktický přepravní a skladovací kufr

Technická data:

Maximální provozní tlak: 6,3 bar

Spotřeba vzduchu: 113 l/min.

Počet příklepů: 4500 min⁻¹

Zdvih: 43 mm

Síla příklepu. 1,2 J