

## PERUN 200 AC/DC PULSE ALFA IN

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

**Objednací číslo:** 5.0293smazano1

**Výrobce:** ALFA IN a.s.



**40 137,00 Kč**  
33 171,00 Kč bez DPH



**U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.**

### Kompletní popis:

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerezí a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Stroje PERUN AC/DC jsou určeny pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG. Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití.

Přednosti tohoto invertoru kromě standardních funkcí pro svařování hliníku:

- řízení ventilátoru, pokud není třeba, úplně se vypne
- unikátní popruhy na uchycení kabelů, přepravu hořáku, atp.
- možnost vrátit se do továrního nastavení - reset
- dokonale kryté ovládací prvky
- sklopné madlo, které nepřekáží
- Bi-level - možnost během svařování přepnout na druhý svařovací proud
- UP-DOWN dálkové ovládání proudu z hořáku
- konektor pro připojení dálkového ovládání svařovacího proudu - nastavený HOT START - můžete si tím regulovat rozstřik a zabránit propalování materiálu při zapálení oblouku
- nastavitelný ARC FORCE - můžete si tím regulovat stabilitu oblouku, vnesené teplo a rozstřik
- moderní konstrukce zdroje, z které plyne nízká hmotnost
- 10 programů na uložení Vašich vychytených parametrů
- funkce ANTI STICK, která zabrání přilepení a žhavení elektrody ke svařenci
- velké rychlospojky 35-50 mm<sup>2</sup>, které se jen tak nevypálí

### Parametry:

Hmotnost: 9,5 kg

Jištění: 16 A pomalé (25 A pomalé)

Metoda: TIG AC/DC

Rozsah svařovacího proudu: 10-200 A

Síťové napětí: 230 V

Zatěžovatel: 120 A na 100% ; 140 A na 60% ; 200 A na 30%

Cena je za holý stroj.

Obrázek ilustrační.