

# PEGAS 200 AC/DC PULSE PFC + HOŘÁK TIG 26/4M + ZEMNÍCÍ KABEL + PLYNOVÁ HADIČKA



Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

**Objednací číslo:** 5.0238-3SET  
**Výrobce:** ALFA IN a.s.

**31 218,00 Kč**  
25 800,00 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	43 118,00	52 173,00
Dlouhodobě snížená cena -40%:	sada	25 800,00	31 218,00

## Kompletní popis:

### Pegas 200 AC/DC PULSE PFC bílá

Svařovací invertor pro svařování hliníku, nerez a uhlíkatých ocelí metodami TIG AC/DC a MMA AC/DC.

Součástí dodávky je svařovací zdroj + hořák Parker 26 s funkcí Up/Down + zemnicí kabel + plynová hadice + sada vybavení 2,4mm.

Stroj PEGAS AC/DC je určen pro specializované svářecí provozy se širokou škálou svařovacích prací. Výbavou jsou určeny především pro svařování metodou TIG Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití:

- předfuk a dofuk ochranného plynu
- doběh proudu (Slope Down)
- koncový proud
- HF vysokofrekvenční zapalování
- režim ovládání 2 a 4 takt
- úroveň čištění hliníku
- pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku
- pro svářování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK

### Výhody PFC řešení:

- minimální zatěžování sítě jalovým proudem
- vyšší účinnost a s tím souvisí menší namáhání jističe (jinými slovy 16A pomalý jistič nevypne vlivem přetížení)
- menší úroveň elektromagnetického rušení
- stroj lze připojit ke zdroji proudu AC 99V - 243 V 50-60 Hz.
- malá náchylnost na podpětí a přepětí síťového proudu
- stroj může být provozován na mimořádně dlouhých prodlužovacích kabelech - nehrozí úbytek napětí

Parametry:  
Hmotnost: 22 kg  
Jištění: 16 A pomalé  
Metoda: TIG AC/DC  
Rozsah svařovacího proudu: 10-200 A  
Síťové napětí: 230 V  
Zatěžovatel: 70 A na 100% ; 90 A na 60% ; 200 A na 25%

**Hořák TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D pro Pegas 200 AC/DC**

Hořák TIG PARKER SGT 26 4m 35-50 U/D vybavený konektorem a vnější maticí pro připojení k svařovacímu zdroji PEGAS 200 AC/DC.

Foto ilustrační.

**Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG**

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

**Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS 200 AC/DC**

Plynová opředená hadička ke svařovacím zdrojům PEGAS 200 AC/DC

Ilustrativní obrázek

**Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26**

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

**Doporučené položky k nákupu:**



**Lahev s náplní Argon 4.8 TIG-MIG 20 litrů/200 bar/4.3 m3**

Nová láhev se stlačeným argonem 4.8 20litrů/200bar/4.3 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

**6 768,00 Kč**

5 593,39 Kč bez DPH



**Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL**

Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.

**2 930,00 Kč**

2 421,75 Kč bez DPH



**Wolframová elektroda pr. 2.4mm modrá WL20**

Wolframová elektroda pro hořáky TIG, vhodná pro svařování nerezů a železných kovů.

**481,00 Kč**

397,70 Kč bez DPH



**Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26**

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

**1,00 Kč**

1,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 27.04.2026