

VERSAFLO M-307 S JEDN. ADFLO SPEEDGLAS

Stejná ochrana jako štít Versaflo M-207 a navíc ochrana hlavy - to je kompletní set Versaflo M-307 s jednotkou ADFLO.

Objednací číslo: 857720

Výrobce: 3M Česko, spol. s r.o.

48 261,00 Kč
39 885,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Stejná ochrana jako štít Versaflo M-207 a navíc ochrana hlavy (schváleno dle EN 379). Ve spojení s jednotkou s pohonem vzduchu 3M ADFLO navíc účinně chrání dýchací orgány. Obsahuje ohnivzdorné obličejové těsnění pro aplikace s horkými částicemi.

- při použití spolu se specifickými systémy dodávání vzduchu 3M zajišťují náhlavní díly řad M-300 a M-400 splnění těch nejvyšších parametrů a požadavků na ochranu dýchacích orgánů
- zorník zajišťuje ochranu zraku a obličeje dle normy EN 166 (optická třída 1, odstříkující tekutiny a nárazy o střední energii), to vše při zachování skvělého periferního vidění a výhledem směrem dolů, dále je odolný vůči chemikáliím a poškrábání
- náhlavní díly řad M-300 a M-400 zajišťují ochranu hlavy dle normy EN397 (včetně stranové deformace a elektrické izolace)
- náhlavní díly řady M se vyrábějí z různých tkanin, aby se daly použít v širokém spektru odvětví a oblastí využití

Všechny náhlavní díly řady M:

- jsou lehké a výborně vyvážené
- mají plně nastavitelný náhlavní kříž, aby optimálně padly a umožnily stejnoměrné rozložení hmotnosti
- nedílnou součástí je usměrňovač vzduchu s jehož využitím může uživatel upravovat směr proudění vzduchu uvnitř náhlavního dílu, aby se cítil pohodlně a měl vše lépe pod kontrolou
- jejich údržba je rychlá a snadná
- připojují se pomocí nových zesílených dýchacích hadic řady BT

Filtroventilační jednotka ADFLO:

Chladný občerstvující vánek do horkých pracovních podmínek

Elegantní a kompaktní filtrační maska s pohonem vzduchu byla speciálně navržena tak, aby splňovala vaše svářečské potřeby. Kontinuálním proudem předfiltrovaného vzduchu zajišťuje odvod většiny tepla a potu, které se uvolňují při svařování. Používáním filtrační masky ADFLO si zajistíte vyšší stupeň ochrany i pohodlí, a to po celý den.

Plná mobilita:

Tenký profil je perfektní pro používání ve stísněných prostorech. Jeho ergonomika vychází z potřeb svářeče - nízké hmotnosti, přizpůsobitelné a snadno použitelné ochrany dýchacích orgánů.

Přizpůsobitelný systém, který vám ušetří peníze

Při použití správného filtru vás filtrační maska ADFLO efektivně ochrání proti částicím i plynům - vše v jednom systému. A vy můžete selektivně vyměňovat filtry podle potřeby: proti částicím nebo proti plynům. Nemusíte vyměňovat oba najednou.

Konstantní proud čistého vzduchu

Vzduchvždy proudí konstantní jmenovitou rychlostí 170 litrů/minutu bez ohledu na stupeň nabití baterie či míru zanesení filtru částicemi. Při práci v horkém vlhkém prostředí můžete zvýšit rychlost proudění vzduchu na 200 litrů/minutu: prostě stisknete tlačítko ON ještě jednou.

ADFLO umí i něco navíc:

- indikuje stupeň znečištění filtru LED diodami
- bezpečnostní alarm upozorní a malý průtok vzduchu
- automatické vypnutí při nedostatečném průtoku vzduchu

Obsah balení:

- obličejový štít 3M Versaflo M-307
- filtrační jednotku Adflo s novou Li-Ion baterií- opasek, nabíječku, baterii, sadu filtrů
- hadici QRS a indikátor

Technická data Versaflo:

- ochrana zraku a obličeje dle EN 166:1:B:3 (optická třída 1, nárazy o střední energii B a odstříkující kapaliny 3)
- skladové podmínky -30°C až +50°C
- relativní vlhkost 90 %
- provozní teplota -10°C až +55°C
- hmotnost (bez dýchací hadice) M106/M-107 544g, M-306/M-307 832g, M-406/M-407 1066g

Technická data ADFLO

- ochrana dýchacích orgánů dle EN 12 941 (TH2)
- částicový filtr (SL)
- plynový filtr A1B1E1 nebo A2 (organické/anorganické plyny)
- pachový filtr pro odstranění zápachu
- jmenovitý průtok 170 l/min. (AirFlow Plus 200 l/min.)
- akumulátor NiMH (doba nabíjení 4 hodiny)
- hlučnost max. 75 dB
- délka opasku 75-150 cm
- pracovní teplota -5°C až +55°C
- hmotnost 1.160 g (s filtry a standardním akumulátorem)

Obrázek orientační.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026