

PEGAS 161 T PULSE HF+HOŘÁK SGT 17 UP/DOWN 8M S FLEXIBILNÍM KRKEM+VÝBAVA



Svařovací zdroj Pegas 161 T PULSE HF včetně hořáku TIG Parker SGT 17 UP/DOWN 8 metrů s flexibilním hrdlem, zemnicím kabelem, plynovou hadičkou a výbavou na wolframovou elektrodu 2,4mm.

Objednací číslo: 5.0523SET3

Výrobce: ALFA IN a.s.

18 928,00 Kč
15 643,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	set	23 487,00	28 419,00
Dlouhodobě snížená cena -33%:	set	15 643,00	18 928,00

Kompletní popis:

Svařovací inverter PEGAS 161 T PULSE HF (bez hořáku)

Svařovací inverter PEGAS 161/201 T PULSE HF je určen pro profesionální svařování metodou TIG s vysokofrekvenčním zapálením oblouku (HF) nebo LIFT ARC (s dotykem materiálu) s volbou pulzního režimu a metodou MMA (obalená elektroda).

Samozřejmostí je množství neocenitelných funkcí umožňujících efektivní využití: předfuk a dofuk ochranného plynu, doběh proudu (Slope Down), koncový proud, HF vysokofrekvenční zapalování, režim ovládání 2 a 4 takt, pulsní režim, bilevel a UP-DOWN ovládání z hořáku. Pro svařování metodou MMA jsou stroje vybaveny funkcemi HOT START, ARC FORCE a ANTISTICK. V režimu TIG je stroj vybaven funkcí „ventilátor podle potřeby“ (pokud není stroj nutno chladit, ten automaticky vypne běh ventilátoru).

Cena je uvedena bez svařovacího hořáku TIG a bez dalšího příslušenství. Doporučujeme hořák PARKER TIG 17 4m (viz doporučené příslušenství), na objednávku dodáme novou řadu TIG T2 4m (nestandardní spotřební díly)

Technické parametry:

Napájecí napětí: 1x230V /50-60 Hz, jštění 16A pomalé

Rozsah svařovacího proudu: 5 - 160A

Napětí naprázdno: 63V (při nevyužití je aktivována funkce VRD, napětí sníženo na cca 20V)

Svařovací proud při DZ=100%: 80A

Svařovací proud při DZ=60%: 100A

Svařovací proud při DZ=25%: 160A

Rozměry: 140x385x240mm

Hmotnost: 6.7kg

Hořák TIG PARKER SGT 17 8m 35-50 U/D FLX

Plynem chlazený hořák s flexibilním krkem pro svařovací zdroj PEGAS 161 T PULSE HF

Délka: 8m

Zatížení: 150A DC / 35%, 105A AC / 35%

Chlazení: procházejícím plynem

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Sada vybavení 2.4 PARKER SGT,SR 17/18/26

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG

Kabel zemnicí 3m 35-50 na ALFIN TIG - příslušenství pro svařovací zdroje PERUN

Plynová hadička 3m pro připojení sv. zdrojů PEGAS

Plynová opředená hadička se vstupním připojením G1/4 (k redukčnímu ventilu) a výstupní rychlospojkou pro připojení ke svařovacím zdrojům PEGAS

Doporučené položky k nákupu:



Redukční ventil Argon 200/0-30 s průtokoměrem PROCONTROL

Redukční ventil na Argon s plovákovým průtokoměrem z prémiové řady GCE Autogen ProControl.

2 930,00 Kč

2 421,75 Kč bez DPH



Lahev Argon 4.6 TIG-MIG 8 litrů/200 bar včetně náplně

Nová láhev pro stlačený argon 4.6 8litrů/200bar, životnost láhve 40let.

3 105,00 Kč

2 566,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026