

## PÁJKA CASTOLIN 1666 XFC 1.5MM ZELENÁ



Pájecí slitina Cadfree® (bez kadmia) s vysokým obsahem stříbra 45%. Doporučuje se pro kapilární spojování železných kovů, slitin mědi a niklu. Pro výrobu spojování obrobků se širokými spárami nebo pro špatně přiléhající součásti s výraznou vůlí mezi spojovanými povrchy. Maximální bezpečná slitina pro všechny spojovací a opravárenské činnosti.

**Objednací číslo:** 755597

**Výrobce:** Messer Eutectic Castolin spol. r.o.

**218,00 Kč**  
180,00 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Pájka je potažena flexibilním zeleným obalem (označení XFC)- pájku lze ohýbat aniž by byl poškozen obal- tavidlo.

Pájecí slitina Cadfree® (bez kadmia) s vysokým obsahem stříbra 45%. Maximální bezpečná slitina pro všechny spojovací a opravárenské činnosti.

Doporučuje se pro kapilární spojování železných kovů, slitin mědi a niklu. Pro výrobu spojování obrobků se širokými spárami nebo pro špatně přiléhající součásti s výraznou vůlí mezi spojovanými povrchy

### Příklady odvětví

potravinářství: nádoby na zpracování a skladování, voda a další dýmky.

Elektrotechnika a elektronika: Konektory, vlnovody, kontakty, rotory.

Přesné nástroje: Chirurgické a optické nástroje, hodinky, tlakoměry.

Klimatizace a chlazení: Potrubí, ventily, výměníky tepla.

Instalatérství a domácnost: Vytápění a plynové potrubí, kanalizace, bytové doplňky, nábytek, lampy.

Umění a řemesla: Rámy na brýle, šperky, hudební nástroje.

### Aplikace

Klimatizace a chlazení: potrubí, ventily, výměníky tepla. Instalátorské a domovní, topné a plynové potrubí, kanalizace, bytové doplňky, nábytek, lampy.

### Technical data:

obsah stříbra 45%

Solidus 640°C

Liquidus 680°C

Pevnost v tahu Rm: 390-490 MPa

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026