

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 2550 LS SYNERGIE ČTYŘKLADKA



OMI 2550LS je výkonný svařovací zdroj, který nabízí všestranné využití v montážních firmách, autoklempírnách či zámečnických dílnách.

Objednáací číslo: 2737

Výrobce: Omicron - svařecí stroje s.r.o

28 250,00 Kč
23 347,11 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	24 571,90	29 732,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	23 347,11	28 250,00

Kompletní popis:

OMI 2550LS je výkonný svařovací zdroj, který nabízí všestranné využití v montážních firmách, autoklempírnách či zámečnických dílnách. Konstrukce svařovacího zdroje OMI 2550LS zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svařet všechny druhy nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí i hliníku a jeho slitin. Zdroj je vybaven digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a zobrazuje průběh sváření na dvou samostatných displejích.

Lze nastavit funkce: 2-TAKT/4-TAKT, předfuk, výlet drátu, náběh proudu, nastavení elektronické tlumivky, dohoření drátu, doběh proudu, dofuk, bodové sváření. Nastavované funkce jsou signalizovány diodami a nastavované hodnoty jsou zobrazovány na displejích.

Zdroj je vybaven funkcí SYNERGIE (synergické programy), která přednastaví svařovací parametry v závislosti na typu základního materiálu, typu ochranného plynu a průměru svařovacího drátu. Synergické programy lze využít pouze při použití plného svařovacího drátu a ochranného plynu. Zdroj je vybaven synergickými programy, 4-kladkovým posuvem drátu a širokými možnostmi nastavení. Podavač pro cívky 300 mm.

Rozsah dodávky

Omicron OMI 2550LS
Zemnicí kabel - délka 3 metry
Plynová hadice
Redukce cívky

Výbava

Plná synergie nebo manuální režim
Elektronická tlumivka - pro nastavení tvrdosti oblouku
2-TAKT/4-TAKT
Nastavitelný předfuk a dofuk plynu
Nastavitelná přibližovací rychlost drátu
Nastavitelný čas dohoření drátu
Nastavitelný náběh a doběh proudu
Nastavitelné bodování
Test plynu
Zavedení drátu
Tepelná ochrana
Vypínání ventilátoru
Digitální A+V metr
4-kladkový posuv drátu

Technické parametry:

Metoda: MIG/MAG
Napájecí napětí: 3 x 400 V
Jištění: 20 A
Napětí naprázdno: 28 V
Proudový rozsah: 30 - 250 A
Zatěžovatel ED 100%: 180 A
Zatěžovatel ED 60%: 210 A
Zatěžovatel ED 35%: 250 A
Třída krytí IP: 21 S
Rozměry (Š x D x V): 487 x 725 x 655 mm
Hmotnost: 41,5 kg
Rychlost posuvu drátu: 0 - 14,0 m/min
Maximální průměr cívký: 300 mm
Maximální hmotnost cívký: 18 kg
Počet kladek podavače: 4 (Hnané všechny čtyři kladky!)
Rozměr kladky (kladek): 22/30
Osazení pro drát: 0,8 - 1,0 mm
Připojení MIG/MAG hořáku: EURO konektor

Doporučené položky k nákupu:



Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy.
Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO₂, 220A při použití směšného plynu.

4 699,00 Kč

3 883,50 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

1 070,00 Kč

884,30 Kč bez DPH



Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 1.0mm 18kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovně i mim...

2 265,00 Kč

1 872,00 Kč bez DPH



Separáčnı sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčnı sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 SHERMAN s předehřevem 24V a průtokoměrem

Redukční ventil CO₂ SHERMAN s předehřevem 24V a průtokoměrem

2 269,00 Kč

1 875,00 Kč bez DPH



Lahev CO2 15kg včetně náplně

Nová láhev CO₂ 15kg, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 285,00 Kč

5 194,21 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026