

GENIMIG 240DP MIG/MAG LCD SET4

KOWAX GeniMig 240DP LCD Svař. invertor
MIG/MAG/LiftTIG/MMA, D.Pulz,SYN,JOB,2T/4T/S4T,2kl,5kg SET 4

Objednáací číslo: KWXSTGM240DPS4asmazano
Výrobce: KOWAX - Svarmetal s.r.o

21 690,00 Kč
17 926,00 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Široká škála využití Double pulse, Pulse, Zkrat, svařuje:

- ocel (zkrat / pulse)
- nerez (zkrat / pulse)
- hliník (double pulse)

Tři procesy v jednom zařízení (3v1):

- MIG/MAG DC
- TIG LIFT DC
- MMA DC

- IGBT invertor
- jednofázový vstup 1x230V +/-10 %
- synergie
- zkrat, pulse, double pulse
- 3,5 palcový barevný LCD displej
- grafické LCD rozhraní v českém, anglickém, německém, poslkém a ruském jazyce
- regulovatelná tlumivka (regulace charakteristiky oblouku - měkká/tvrdá)
- 2T/4T a S2T/S4T
- 4kladkové podávání
- cívky 200mm/5kg nebo 100mm/1kg
- digitální ovládání
- funkce paměti: 18 kanálů pro nahrávání
- ochrana proti nadproudu a přehřátí
- nízká hlučnost - hlavní chladicí ventilátor s funkcí STOP v době kdy nehoří el. oblouk

V setu zdarma:

- MIG hořák 240A 4m
- samozatmívací kukla Panter
- redukční ventil
- podvozek
- lahev CO2
- separační sprej
- svařovací drát G3Si1 KOWAX 1,0 mm 5kg

- 3m kabel 25mm² s držákem elektrod 300A (35-50)
- 3m kabel 25mm² se zemnicí svorkou 300A (35-50)
- podávací kladky ocel/nerez (tvar V) 0,8/1,0 mm
- plynová hadice včetně svorky

Parametry:

Jištění: 16 A

Minimální proud: 20 A

Maximální proud: 200 A

Síťové napětí: 1x230 V

Zatěžovatel MIG: 155 A na 100 % ; 200 A na 60 %

Jmenovitý příkon MIG: 8,2 kW

Napětí naprázdno: 65 V

Průměr elektrody: 2,0 - 5,0 mm

Průměr drátu: 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm

Hmotnost zdroje: 15,6 kg

Metody svařování: MMA, TIG, TIG

Obrázek ilustrační.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026