

## OMI 246I INVERTOROVÝ SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT



Invertorový svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG. Určený pro domácí kutily, menší údržbářské provozy, opravy osobních vozidel nebo zámečnické dílny s výrobou jeklového programu.

**Objednací číslo:** 3071

**Výrobce:** Omicron - svářecí stroje s.r.o

**25 486,00 Kč**  
21 062,45 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	22 171,00	26 827,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	21 062,45	25 486,00

### Kompletní popis:

Invertorový svářecí poloautomat pro sváření v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

#### Výbava:

- elektronicky nastavitelná délka bodu
- nastavitelné pomalé pulzy
- režim dvoutakt / čtyřtakt
- čtyřkladkový podavač
- připojení hořáku 3,4,5 metru eurokoncovkou

#### Technické parametry:

Napájení: 3x400V  
Proudový rozsah: 30-250A  
Hmotnost: 39kg  
Rozměry: 490x660x740mm  
Účinnost: 85%

Dovolené zatížení měřené při 40°C

DZ 60% - 210A

DZ 100% - 180A - 21V

Tato nabídka je za samostatný svařovací zdroj bez příslušenství. Další příslušenství jako svařovací hořák, redukční ventil, lahev s ochranným plynem, dráty a další vybavení nabízíme za zvýhodněné ceny, viz sekce doporučené příslušenství.

Dočasné ilustrační foto.

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

**2 114,00 Kč**

1 746,75 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**825,00 Kč**

681,82 Kč bez DPH



### Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

**2 500,00 Kč**

2 066,12 Kč bez DPH



### Redukční ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutílských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

**1 339,00 Kč**

1 106,25 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026