

SVAROVACÍ POLOAUTOMAT OMI 176LS PFC SYNERGIE

Kompaktní synergický zdroj pro svařování metodou MIG/MAG pro montážní firmy, autokarosářské a domácí dílny.

Objednací číslo: 2862

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

16 891,00 Kč
13 959,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	14 694,21	17 780,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	13 959,50	16 891,00

Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí poloautomat OMI 176LS umožňuje nastavení parametrů manuálně nebo pomocí synergie. Je možná dále elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými body či přepnout stroj do režimu dvoutakt nebo čtyřtakt. Digitální V-A metr. Dvoukladkový podavač svářecího drátu. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.

Stroj je vybaven digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a zobrazuje průběh sváření na dvou samostatných displejích. Lze nastavit funkce: předfuk, výlet/náběh proudu, nastavení elektronické tlumivky, dohoření/doběh proudu, dofuk, body, bodové sváření, 2T, 2T body, 2T pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svářecího stroje OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí i hliníku a jeho slitin.

Možnost svařování hliníku:

Hliník je možno svářet metodou MAG pouze drátem AlMg5 o průměru 1,0 mm nebo 1,2 mm s hořákem délky max.3 m vybaveným teflonovým bowdenem, značkovými proudovými špičkami určenými pro sváření hliníku. Podavač drátu je nutno osadit kladkou s U profilem. Svářené hliníkové díly musí mít stěnu min. 2 mm.

Metoda: MIG/MAG

Napájecí napětí: 1 x 230 V

Jištění: 25 A

Napětí naprázdno: 26 V

Proudový rozsah: 30 - 195 A

Zatěžovatel ED 100%: 120 A / 40°C

Zatěžovatel ED 60%: 140 A / 40°C

Zatěžovatel ED 25%: 195 A / 40°C

Třída krytí IP: 21 S

Rozměry (Š x D x V): 235 x 520 x 440 mm

Hmotnost: 18,1 kg

Rychlost posuvu drátu: 2 - 14 m/min
Maximální průměr cívky: 200 mm
Maximální hmotnost cívky: 5 kg
Počet kladek podavače: 2 (Hnané obě dvě kladky!)
Rozměr kladky (kladek): 22/30
Osazení pro drát: 0,6 - 0,8 mm
Připojení MIG/MAG hořáku: EURO konektor

Doporučené položky k nákupu:



Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

2 114,00 Kč

1 746,75 Kč bez DPH



Separáčn i sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčn i sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Redukční ventil GCE BaseControl CO2 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročn e aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupn i průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH



Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně n aplne

Nov a lahev CO2 6kg / 8 litrů, životnost l ahve 40let. Dod avame včetn e n aplne 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřebn i díly pro hoř ak typu MB-15 a kompatibiln i v praktick e uzav rateln e plastov e krabičce.

825,00 Kč

681,82 Kč bez DPH

Ceny jsou platn e ke dni tisku tohoto let aku: 25.04.2026