

GAMASTAR 176L MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ INVERTOR



Invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nabo směsných plynů.

Objednací číslo: 2843

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

15 673,00 Kč
12 953,25 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nabo směsných plynů.

Pro sváření obalovnou elektrodou MMA a sváření netavící se wolframovou elektrodou TIG je GAMASTAR 176L je vybaven funkcemi: HOT START pro dokonalé zapálení svářecího oblouku. SOFT START - funkce zajišťuje pomalý náběh svářecího proudu. ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu. Doboru doběhu svářecího proudu a koncovým proudem.

U strojů typů L je možné u funkce:

MMA-sváření obalenou elektrodou:

Nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %.

Nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu.

Plynulé nastavení svářecího proudu.

DC TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu.

Nastavení koncového proudu.

Plynulá regulace svářecího proudu.

Pulsní TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou.

Nastavení doby doběhu svářecího proudu.

Nastavení koncového proudu.

Nastavení frekvence pulsace svářecího proudu.

Pro sváření metodou MIG/MAG umožňuje GAMASTAR 176L elektronicky nastavit délku bodu, hodnoty sváření dlouhými body či přepnout stroj do režimu dvoutakt nebo čtyřtakt. Digitální V-A metr. Posuv s hnanou horní i dolní kladkou.

Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m.

Stroj je vybaven digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a zobrazuje průběh sváření na dvou samostatných displejích. Lze nastavit funkce: předfuk, výlet, dohoření, dofuk, body, bodové sváření, 2T, 2T body, 2T pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svářecího stroje GAMASTAR zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti

použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

MMA-obalovaná elektroda

25% - 170A - 26,8V

60% - 120A - 24,8V

100% - 100A - 24V

MIG-sváření v ochranné atmosféře

25% - 175A - 22,75V

60% - 120A - 20V

100% - 100A - 19V

Hmotnost: 15,5kg

Napájení: 1x230V

Rozměry: D=480 x Š=235 x V=410 mm

Účinnost: 85%

Doporučené položky k nákupu:



Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2

Ekonomická varianta hořáků Binzel určená pro méně náročné využití.

2 114,00 Kč

1 746,75 Kč bez DPH



Zemnicí kabel 3m/25mm² bajonet 10-25

Samostatný zemnicí kabel v délce kabelu 3 metry, průřez kabelu 25mm², zemnicí kleště 250A, bajonet typ ABI 10-25

780,00 Kč

645,00 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

825,00 Kč

681,82 Kč bez DPH



Separční sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separční sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Redukční ventil GCE BaseControl CO₂ 200bar/24 l/s

Redukční ventil od výrobce GCE určený pro nenáročné aplikace v kutilských nebo údržbářských provozech. Určený pro lahve 200 bar, výstupní průtok až 24 litrů za minutu.

1 339,00 Kč

1 106,25 Kč bez DPH



Lahev CO₂ 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová lahev CO₂ 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026