

# GAMASTAR 2050LS SYNERGICKÝ INVERTOROVÝ MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ



Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO<sub>2</sub>, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

**Objednací číslo:** 3016

**Výrobce:** Omicron - svářecí stroje s.r.o

**27 640,00 Kč**  
22 842,75 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	24 045,00	29 094,00
Dlouhodobě snižená cena -5%:	ks	22 842,75	27 640,00

## Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO<sub>2</sub>, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

U strojů typů LS je možné u funkce:

MMA-sváření obalenou elektrodou:

Nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %

Nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu

Plynulé nastavení svářecího proudu

Stroj je vybaven funkcí ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu

DC TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Plynulá regulace svářecího proudu

DC pulsní TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Nastavení frekvence pulsace svářecího proudu

MIG/MAG – sváření v ochranné atmosféře plynu:

Nastavení parametrů manuálně nebo pomocí synergie

Možnost elektronicky nastavit délku bodu

Nastavení hodnot sváření dlouhými body či přepnout stroj do režimu dvoutakt nebo čtyřtakt

Stroj je vybaven:

Čtyřkladkovým podavačem svářecího drátu, eurokoncovkou pro možné připojení hořáku 3, 4, 5m, digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a dva samostatné displeje zobrazující průběh sváření. Lze nastavit funkce: předfuk, výlet/náběh proudu, nastavení elektronické tlumivky, dohoření/doběh proudu, dofuk, body, bodové sváření, 2T, 2T body, 2T pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svářecího stroje GAMASTAR zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí i hliníku a jeho slitin.

Možnost svařování hliníku:

Hliník je možno svářet metodou MAG pouze drátem AlMg5 o průměru 1,0 mm nebo 1,2 mm s hořákem délky max.3 m vybaveným teflonovým bowdenem, značkovými proudovými špičkami určenými pro sváření hliníku. Podavač drátu je nutno osadit kladkou s U profilem. Svářené hliníkové díly musí mít stěnu min. 2 mm.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

MMA-obalovaná elektroda

60% - 170A - 26,7V

100% - 140A - 25,6V

MIG-sváření v ochranné atmosféře

60% - 170A - 22,5V

100% - 140A - 21V

Parametry

Hmotnost 41,5kg

Napájecí napětí 3x400V

Proudový rozsah MMA 10A - 200A/ MIG 30A - 200A

Rozměry D=725 x Š=487 x V=655

## Doporučené položky k nákupu:



### Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy.

Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO<sub>2</sub>, 220A při použití směsného plynu.

**4 699,00 Kč**

3 883,50 Kč bez DPH



### Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

**1 070,00 Kč**

884,30 Kč bez DPH



### Separáční sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáční sprej na ochran svařovacích hubic.

**83,00 Kč**

69,00 Kč bez DPH



### Sv.kabely komplet 5m 25mm<sup>2</sup> ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm<sup>2</sup>, délka kabelů 5m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

**2 232,00 Kč**

1 845,00 Kč bez DPH

Na vý...



### Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO<sub>2</sub> 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

**2 500,00 Kč**

2 066,12 Kč bez DPH



### Redukční ventil CO2 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO<sub>2</sub>) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

**2 152,00 Kč**

1 778,25 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026