

GAMASTAR 2550LS SYNERGICKÝ INVERTOROVÝ MULTIFUNKČNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ



Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

Objednací číslo: 2796

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

31 339,00 Kč
25 899,85 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	27 263,00	32 988,00
Dlouhodobě snížená cena -5%:	ks	25 899,85	31 339,00

Kompletní popis:

Synergický invertorový svářecí stroj řady GAMASTAR je určen pro sváření:

1. Obalenou elektrodou MMA.
2. DC TIG s dotykovým startem Lift-ARC (sváření v ochranné atmosféře netavící se elektrodou).
3. Sváření metodou MIG/MAG v ochranné atmosféře CO₂, ARGONU nebo směsných plynů. Možnost manuálního nebo synergického nastavení parametrů.

U strojů typů LS je možné u funkce:

MMA-sváření obalenou elektrodou:

Nastavení proudu HOTSTARTu / SOFTSTARTu v %

Nastavení času trvání HOTSTARTu / SOFTSTARTu

Plynulé nastavení svářecího proudu

Stroj je vybaven funkcí ANTISTICK pro omezení svářecího proudu při zkratu

DC TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Plynulá regulace svářecího proudu

DC pulsní TIG-sváření netavící se wolframovou elektrodou:

Nastavení doby doběhu svářecího proudu

Nastavení koncového proudu

Nastavení frekvence pulsace svářecího proudu

MIG/MAG – sváření v ochranné atmosféře plynu:

Nastavení parametrů manuálně nebo pomocí synergie

Možnost elektronicky nastavit délku bodu

Nastavení hodnot sváření dlouhými body či přepnout stroj do režimu dvoutakt nebo čtyřtakt

Stroj je vybaven:

Dvoukladkovým podavačem svářecího drátu, eurokoncovkou pro možné připojení hořáku 3, 4, 5m, digitální řídicí deskou pro nastavení všech funkcí pomocí tlačítek a dva samostatné displeje zobrazující průběh sváření. Lze nastavit funkce: předfuk, výlet/náběh proudu, nastavení elektronické tlumivky, dohoření/doběh proudu, dofuk, body, bodové sváření, 2T, 2T body, 2T pulzy, 4T, 4T body, 4T pulzy.

Konstrukce svářecího stroje GAMASTAR zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svářecí vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných a vysocelegovaných ocelí i hliníku a jeho slitin.

Možnost svařování hliníku:

Hliník je možno svářet metodou MAG pouze drátem AlMg5 o průměru 1,0 mm nebo 1,2 mm s hořákem délky max.3 m vybaveným teflonovým bowdenem, značkovými proudovými špičkami určenými pro sváření hliníku. Podavač drátu je nutno osadit kladkou s U profilem. Svářené hliníkové díly musí mít stěnu min. 2 mm.

Příslušenství pro sváření hliníku odzkoušené ve firmě OMICRON- svářecí stroje s.r.o. je dodáváno v sadě nebo jednotlivě prostřednictvím prodejců svářecích strojů OMICRON.

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

MMA-obalovaná elektroda

35% - 250A - 30V

60% - 210A - 28,4V

100% - 180A - 27,2V

MIG-sváření v ochranné atmosféře

35% - 250A - 26,5V

60% - 210A - 24,5V

100% - 180A - 23V

Parametry

napájecí napětí: 3x400V

proudový rozsah: 10-250A/30-250A

hmotnost: 41,5kg

rozměry: 725x487x655

Doporučené položky k nákupu:



Hořák MB 24 EVO 4m BINZEL

Inovovaná řada plynem chlazených hořáků MB EVO 24 vhodná pro zámečnické a údržbářské provozy.

Zatěžovatel 60% při 250A svařovacího proudu při použití plynu CO₂, 220A při použití směsného plynu.

4 699,00 Kč

3 883,50 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-24 / 240 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-24 / MB-240 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

1 070,00 Kč

884,30 Kč bez DPH



Sv.kabely komplet 3m 25mm² ESAB Confort bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací inventory do 200A (pro trvalé svařování elektrodami do průměru 4.0mm). Průřez kabelů 25mm², délka kabelů 3m. Kabely jsou osazeny většími bajonetami typ 35-50, vhodné například pro svařovací zdroje ALFA IN Pegas.

1 860,00 Kč

1 537,50 Kč bez DPH

Na vý...



Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Lahev CO₂ 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová lahev CO₂ 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH



Redukční ventil CO₂ 200bar/32litrů ProControl

Nový typ redukčního ventilu na oxid uhlíčitý (CO₂) od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč

1 778,25 Kč bez DPH



Drát ESAB WELD G3Si1 pr. 1.0mm 15kg

Weld G3Si1 je poměděný drát z produkce společnosti ESAB určený pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných uhlík-manganových konstrukčních ocelí metodou MAG. Weld G3Si1 má širší chemické složení než naše prémiové dráty OK Autrod 12.51 a

OK AristoRo...

967,00 Kč

799,50 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026