

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT OMI 206 VČETNĚ HOŘÁKU 3M , RV A DRÁTU 0,8MM/5KG



Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG včetně hořáku Binzel B-line 3m, micro redukčního ventilu a drátu 0.8mm/5kg

Objednací číslo: OMI206SET_H3

Výrobce: Omicron

22 539,00 Kč
18 627,06 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	sada	21 920,45	26 524,00
Dlouhodobě snižená cena -15%:	sada	18 627,06	22 539,00

Kompletní popis:

Svařovací poloautomat OMI 206 čtyřkladka MIG/MAG

Klasický svářecí poloautomat pro svařování v ochranné atmosféře MIG-MAG.

Konstrukce svářecích poloautomatů OMI zaručuje vysokou spolehlivost zdroje, výborné svařovací vlastnosti v široké oblasti použití. Při použití vhodné ochranné atmosféry lze svářet všechny druhy nízkolegovaných ocelí.

Díky vysoce výkonnému chlazení a měděnému vinutí lze zdroj použít pro dlouhodobé nasazení v těžkém průmyslu.

Výbava:

OMI 206 umožňuje elektronicky nastavit délku bodu, pomalých pulzů či přepnout stroj do režimu čtyřtakt. Všechny tyto funkce jsou řízeny mikroprocesorem. Eurokoncovkou je možné připojení hořáků 3,4,5 m. Ve zdroji je nainstalován kvalitní a výkonný čtyřkladkový podavač, všechny čtyři kladky jsou hnané.

Součást dodávky:

- svařovací zdroj
- zemnicí kabel
- plynová hadička
- cívkový adaptér

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C

40% - 200A - 24V

60% - 170A - 22,5V

100% - 135A - 20,75V

Český výrobek.

Parametry
hmotnost: 59,5kg
napájecí napětí: 3x400V
proudový rozsah: 30-200A
rozměry: 490x660x740

Zatěžovatel: Měřeno při 40°C
40% - 200A - 24V
60% - 170A - 22,5V
100% - 135A - 20,75V

Hořák Binzel B-LINE MB-15 3m KZ-2 bez krabice a příslušenství

Ekonomická varianta svařovacích hořáků MIG/MAG od firmy Abicor Binzel. Jsou především určené pro méně náročné aplikace v domácích dílnách, autokarosářských a údržbářských provozech.

Technické parametry:

Délka hořáku: 3 metry
Doporučený průměr s.v.drátu: 0,6-0,8mm
Doporučený průtok ochranného plynu: 10-18 litrů za minutu
dovolené zatížení 60% - ochranný plyn CO2: 180A
dovolené zatížení 60% - ochranný plyn M21: 150A

Dodáváno bez krabice a dalšího příslušenství. Primárně určeno k prodeji jako příslušenství svařovacích zdrojů.

Redukční ventil CO2 2manometry micro

Redukční ventil určený pro připojení na tlakové lahve CO2.

Parametry
Vstup: G 3/4"
Výstup: hadicový nástavec 6mm
Maximální průtok: 20 l/min
Max. vstupní tlak: 230 bar

Drát SG2 pr.0.8 á 5kg WELDO G3Si1

Pro svařování běžných nelegovaných ocelí metodou MAG nabízíme svařovací drát WELDO, který se řadí do třídy kvalitních svařovacích drátů za příznivou cenu. Dráty jsou vyráběné v Evropské unii.

Jakost G3Si1 má dle normy EN ISO 14341-A označení G 42 4 M21 3Si1 / G 42 2 C1 3Si1. Jedná se o poměděný svařovací drát navinutý v přesném převinu na drátěných cívkách K-300 v množství 15 kg.

Svařovací dráty jsou schválené pro použití ve směsném ochranném plynu (M21) i CO2. Drát má certifikaci TÜV a DB. Má schválené polohy svařování PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG.

Doporučené položky k nákupu:

	Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62 Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.	4 500,00 Kč 3 719,01 Kč bez DPH
	Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně Nová láhev CO2 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.	2 500,00 Kč 2 066,12 Kč bez DPH
	Separační sprej BINZEL 400ml Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.	79,00 Kč 65,29 Kč bez DPH