

ELEKTROCENTRÁLA GRIZZLI 7000 B CCL

Elektrocentrála GRIZZLI 7000 B CCL

Objednací číslo: 3.0426.01

Výrobce: ALFA IN a.s.



64 856,00 Kč
53 600,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Profesionální třífázové elektrocentrály pro aplikace v náročných provozech, ve výstavbě, havarijním, nouzovém, krizovém a obdobném nasazení.

Veškeré stroje jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů.

Přednosti benzínových elektrogenerátorů řady GRIZZLI:

- profesionální jednoválcové vzduchem chlazené, čtyřdobé benzínové
- OHV motory se samočinnou mechanickou regulací otáček
- výkonné bezúdržbové alternátory
- pevná montáž motor - generátor v jeden konstrukční blok
- dvojité antivibrační uložení generátorového soustrojí
- masivní, ergonomicky konstruovaný trubkový rám
- MAGIMOUNTTM - systém připojování podvozku a příslušenství
- robustní manuální startér
- nízká hlučnost a spotřeba paliva
- použití běžně dostupného paliva
- možnost dlouhodobého plného zatížení
- volitelně elektrický startér, elektronická regulace napětí (AVR)
- počítadlo moto hodin, podvozek
- horní kapotáž, větší nádrž
- možnost zákaznických úprav
- jednofázový a třífázový provoz (1x230 V / 3x400 V)
- jištění proti dlouhodobému proudovému přetížení (tepelná pojistka)

Volitelné příslušenství:

- indikace napětí,
- počítadlo motohodin,
- elektrický start
- podvozek
- nerezový rám
- kapotáž
- elektrický panel
- zálohovací automatika

Parametry:

Výkon alternátoru: 7,0 kVA

Jmenovitý proud: 10,1 A

Jmenovité napětí / kmitočet: 230 V/400 V // 50 Hz

Výkonová charakteristika - třída: G1
Regulace napětí: kompaundní regulace napětí
Startování: ruční, elektrické
Hlučnost: 96 dB
Palivo: bezolovnatý benzín
Stupeň ochrany krytem: IP23M (dle ČSN EN 60526)
Naproudová ochrana: ANO
Rozměry (DxŠxV): 800x564x577 mm
Zásuvky 1F 230V: 16A (zatížitelnost jedné fáze je pouze třetina celkového výkonu !!)
Zásuvky 3F 400V: 16A
Hmotnost suchá: 85/99 kg

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 28.04.2026