

SVAŘOVACÍ POLOAUTOMAT ALF 280-4 MAJOR



Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG se svařovacím proudem 40-290A.

Objednací číslo: E.000.M-4

Výrobce: ALFA IN a.s.

28 900,00 Kč

23 884,30 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	25 675,00	31 067,00
Dlouhodobě snížená cena -7%:	ks	23 884,30	28 900,00

Kompletní popis:

Svařovací stroj pro svařování metodou MIG/MAG.

MIG/MAG svařovací stroj - výhody:

Celoměděné transformátory

Kompaktní nebo se snímatelným posuvem drátu

Podpora hořáků s funkcí UP-DOWN (mimo verze BASIC)

Předehřev plynu

Standardně vybavené kladkami 0,8 - 1,0

Technické parametry:

Napájení: 3x400V/50Hz

Jištění: 16A pomalé

Max.efektivní proud I_{eff} : 8,4A

Svařovací proud při DZ=100%: 170A

Svařovací proud při DZ=60%: 210A

Svařovací proud při DZ=30%: 290A

Napětí naprázdno U_20 : 18,3-40,1 V

Počet regulačních stupňů: 10

Rychlost posuvu drátu: 1 - 20 m/min

Max.průměr cívky: 300mm

Max.hmotnost cívky: 18kg

Hmotnost zdroje: 88kg

Rozměry (š x d x v): 500x868x806mm

V uvedené ceně je pouze svařovací zdroj s odnímatelným zemnicím kabelem.

Doporučené položky k nákupu:



Hořák Parker SGB 240 4m ALFA IN

Plynem chlazený svařovací hořák MIG

3 348,00 Kč

2 767,00 Kč bez DPH



Drát ESAB Aristorod 12.50 pr. 1.0mm 18kg

Prémiový drát od firmy ESAB určený pro svařování většiny běžných nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností v tahu do 530 MPa, např. pro výrobu ocelových konstrukcí, tlakových nádob, transportních zařízení apod. Je vhodný i pro svařování jemnozrných...

2 321,00 Kč

1 918,08 Kč bez DPH



Lahev s náplní 82%Ar+18%CO2 MAG-OCEL 20 litrů/200 bar/4.9 m3

Nová láhev se stlačeným směsným plynem 82%Ar+18%CO2 20litrů/200bar/4.9 m3, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně.

6 768,00 Kč

5 593,39 Kč bez DPH



Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl

Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

2 152,00 Kč

1 778,25 Kč bez DPH



Separáční sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáční sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Čistící prostředek pro ocelový drát

Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazení na drát mezi cívku a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.

239,00 Kč

197,40 Kč bez DPH



Hadice opředená 5,5x1,5 černá

Opředená hadice s vnitřním průměrem 5.5mm.

46,00 Kč

37,70 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.06.2026