

SYNERGICKÝ SVAŘOVACÍ INVERTOR HOMER MIG 200 + HOŘÁK 3M



Synergický svařovací inverter pro svařování metodou MIG/MAG, MMA, TIG LA HOMER 200 MIG je vybaven synergickými svařovacími programy a je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce.

Objednací číslo: 5.0548

Výrobce: ALFA IN a.s.

13 129,00 Kč
10 850,00 Kč bez DPH



Kompletní popis:

Synergický svařovací inverter pro svařování metodou MIG/MAG, MMA, TIG LA HOMER 200 MIG je vybaven synergickými svařovacími programy a je určen zejména do karosářských provozů nebo pro údržbářské práce. Má velmi dobré svařovací vlastnosti ve směsném plynu i CO₂. Umožňuje svařování uhlíkové a nerezové oceli, slitin hliníku apod.

Strojem je možné svařovat s použitím ocelových svařovacích drátů (Ø 0,6 - 1,0 mm), případně hliníkovými nebo samoochrannými dráty (Ø 0,8 - 1,0 mm). V případě použití samoochranného (trubičkového) drátu není potřeba plynové láhve a redukčního ventilu.

V režimu MMA lze svařovat elektrodami do průměru Ø 4,0 mm.

Dodáváme jej včetně hořáku s EURO konektorem, plynové hadičky a zemnicího kabelu s rychlospojkami 35-50.

Kompatibilní s elektrocentrálami.

Součástí dodávky je svařovací zdroj, hořák Binzel B-LINE 15 3metry, zemnicí kabel, plynová hadička a návod.

Technické parametry:

Napájení: 1x230V / 50 Hz

Jištění: 16A pomalé

Svařovací proud MIG/MAG: 40-200A

Svařovací proud MMA/TIG: 10-200A

Dovolení zatížení MMA: 100A/100%, 130A/60%, 200A/15%

Dovolení zatížení MIG/MAG: 80A/100%, 110A/60%, 200A/10%

Dovolení zatížení TIG: 100A/100%, 130A/60%, 200A/20%

Rozměry (š*d*v): 190 x 480 x 370mm

Hmotnost včetně hořáku: 12,0 kg

Doporučené položky k nákupu:



Drát SG2 pr.0.8 á 5kg Castomag 45213 G3Si1

Poéměděný drát pro širokou škálu použití pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

450,00 Kč

371,90 Kč bez DPH



Lahev CO2 6kg / 8litrů včetně náplně

Nová láhev CO₂ 6kg / 8 litrů, životnost láhve 40let. Dodáváme včetně náplně 6kg.

2 500,00 Kč

2 066,12 Kč bez DPH



Redukční ventil CO2 SMARTCONTROL 200/30I REG G250

Redukční ventil SmartControl pro svařování v ochranné atmosféře je určený pro méně náročné použití v kutilských dílnách nebo údržbářských provozech. Vyroben v souladu s normou EN ISO 2503.

1 000,00 Kč

826,45 Kč bez DPH



Kabel elektrodový 4m/25mm2/FALCON-200/35-50

Kabel s držákem elektrody, vhodný jako příslušenství k multifunkčním svařovacím zdrojům.

1 080,00 Kč

892,50 Kč bez DPH



Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Sada vybavení pro hořák MB-15 v plastovém organizeru

Spotřební díly pro hořák typu MB-15 a kompatibilní v praktické uzavíratelné plastové krabičce.

825,00 Kč

681,82 Kč bez DPH



Sv.kukla PanterMAX 2000 (KWX Robot)

Sv.kukla PanterMAX 2000 (KWX Robot)

1 700,00 Kč

1 404,96 Kč bez DPH



Vozík na svářečky GWS 200 Gude

Praktický vozík, určený k usnadnění manipulace se svařovacími zdroji.

1 399,00 Kč

1 155,97 Kč bez DPH



Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

2 919,00 Kč

2 412,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026