

SV.KUKLA SENTINEL A60 AIR ESAB PRO PAPR

Sv.kukla Sentinel A60 AIR ESAB pro P APR

Objednací číslo: 0700600861

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

17 486,00 Kč
14 451,00 Kč bez DPH



Kompletní popis: POUZE NA OBJEDNÁNÍ

Tato kukla nahrazuje původní [Sentinel A50](#)

Samozatmívací kukla připravená pro filtrační jednotku.

Kukla ESAB Sentinel A60 je profesionální svářečská kukla s vynikajícími užitnými vlastnostmi. Je určena pro všechny svářeče vyžadující špičkovou ochranu a komfort.

Díky nízké hmotnosti a inovovanému pětibodovému hlavovému kříž "Halo" kukla nezatěžuje krk svářeče ani při celodenním používání. Kukla je vhodná pro všechny metody svařování - plamen, MMA, MIG/MAG, TIG. Kuklu lze bez problému použít i při drážkování uhlíkovou elektrodou, plasmovém řezání a broušení. Kazeta reaguje na velmi nízké proudy již od 3 A. Kukla není vhodná pro laserové svařování.

Kukla Sentinel A60 je nástupcem populární a osvědčené svářečské kukly Sentinel A50. Oproti ní nabízí přepracovanou samozatmívací kazetu se špičkovou kvalifikací 1/1/1/1, technologii True Color pro věrnější barvy a technologii ESAB OpTCS pro detailní a vysoce kontrastní obraz. V porovnání s předchůdcem má kukla Sentinel A60 i větší průzor - s rozměry 118x71 mm je plocha průzoru větší o neuvěřitelných 40 %.

Předostí kazety jsou 4 senzory elektrického oblouku a blesková reakční doba 0,04 ms pro přepnutí ze světlého do tmavého stavu. Čas přechodu z tmavého do světlého stavu lze nastavit v pěti krocích v rozsahu 0,1 - 0,9 sekundy. Možnost nastavení je důležitá, například do světlého stavu v průběhu svařování. Ve světlém stavu má kazeta tmavost DIN 3, stupeň ztmavení při svařování lze nastavit v rozsahu DIN 5-8/9-13. Samozřejmostí je možnost nastavení citlivosti senzorů elektrického oblouku dle okolních světelných podmínek - tak, aby kazeta reagovala pouze na vlastní elektrický oblouk.

Další předností kukly Sentinel A60 je komfortní ovládání všech funkcí pomocí ovládacího panelu s dvoubarevným displejem, který zaručuje vynikající přehled o nastavení kukly i ve zhoršených světelných podmínkách. Základní parametry kazety - úroveň ztmavení (SAHED), citlivost (SENSITIVITY) nebo zpoždění přechodu z tmavého do světlého stavu (DELAY) - se provádí pomocí tlačítek SET, MODE a tlačítka se symbolem šipek na vnitřní straně kazety.

Tlačítkem MEMORY (paměť) je možné uložit a poté kdykoliv z paměti vyvolat nejčastěji používanou kombinaci jednotlivých parametrů (úroveň ztmavení, citlivost, zpoždění). Uživateli je k dispozici 9 paměťových míst. Dlouhým stiskem tlačítka LOCK (uzamknutí) lze kazetu "uzamknout" v tmavém stavu a v požadované úrovni ztmavení - kazeta zůstane tmavá i po skončení svařování a nepřejde do světlého stavu.

Kazeta umožňuje přepnutí do režimu GRIND (broušení), kdy lze kuklu použít jako ochranu obličeje před jiskrami a okujemi. Tlačítko pro přepnutí režimu je umístěno na vnější straně kukly a díky své velikosti se snadno ovládá i v rukavicích. Po stisku tlačítka zůstává kazeta přepnuta ve světlém stavu DIN 3 a kukla tak poskytuje nejen důkladnou ochranu, ale i skvělý výhled

na místo broušení. Aktivace režimu GRIND je indikována i kontrolkou na ovládacím panelu kazety.

Kukla je napájena solárním článkem a vyměnitelnými bateriemi CR2450 (2ks). Uživatelé dioptrických brýlí potěší možnost instalace dioptrického skla.

Přednosti:

- technologie True Color pro věrné barvy
- pětibodový, plynule nastavitelný hlavový kříž "Halo" zajišťující maximální komfort a vyvážení kukly
- velké a snadno dostupné tlačítko pro režim broušení, které se skvěle ovládá i v rukavicích
- ovládací panel s perfektně čitelným LED displejem
- paměť pro 9 různých nastavení
- snadno vyměnitelné spotřební díly - přední zorník lze vyměnit za méně než 10 sekund
- nízká hmotnost - pouhých 860 g

Vlastnosti:

- vzduchový kanál pro připojení k filtračně-ventilační (PAPR) jednotce
- klasifikace kazety 1/1/1/1
- průzor 118x71 mm
- 4 senzory oblouku
- tmavý stav DIN 5-8/9-13
- světlý stav DIN 3
- nastavitelná citlivost
- rychlost ztmavení 0,04 ms
- rychlost zesvětlení 0,1-0,9 s
- režim broušení
- napájení solárním článkem a vyměnitelnými bateriemi CR2450 (2 kusy)

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026