

DRÁT SG2 PR.0.8 Á 5KG CASTOMAG 45213 G3SI1



Poéměděný drát pro širokou škálu použití pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí.

Objednací číslo: G1026509

Výrobce: Messer Eutectic Castolin spol. r.o

450,00 Kč
371,90 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	74,38	90,00
Prodej na celá balení (5 kg):	balení	371,90	450,00

Kompletní popis:

Plný drát potaženého mědi, který díky vysoké metalurgické čistotě poskytuje svar s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Speciálně vyvinutý pro dosažení vynikajících výsledků v montážních aplikacích pro širokou škálu nelegovaných a nízkolegovaných ocelí. Návin na cívce D200

PŘÍKLADY APLIKACÍ:

Nelegované nebo nízkolegované oceli
Potrubí, zámečnictví, karosářství, železářství, výroba kotlů...

TYPICKÉ MECHANICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:

Mechanická pevnost Rm (MPa): > 500
Mez kluzu Rp0,2 (MPa): > 420
Tažnost A5 (%): > 20
Pevnost v rázu KCV při -40 °C (J): > 47

Ochranný plyn podle normy
EN ISO 14175: M21 (82 % Ar, 18 % CO2)
Alternativa: C1 (100 % CO2)

STANDARDIZACE

EN ISO 14341-A: G 42 4M G3 Si1
AWS A5.18: ER70S-6
(DIN 8559: SG2 Zastaralé)

Doporučené položky k nákupu:



Separáčn  sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separáčn  sprej na ochran svařovacích hubic.

83,00 Kč

69,00 Kč bez DPH



Průvlek Binzel M6*25 0,8mm Cu

Originální průvlek pro hořáky MB-15 a podobné. Určeno pro drát o průměru 0,8mm.

21,00 Kč

17,00 Kč bez DPH



Čistící prostředek pro ocelový drát

Sada 1ks svorky a 4ks čistícího filcu, určené pro nasazení na drát mezi cívku a podavač (kladky). Očistí drát od nečistot, oxidů a uvolněných šupinek mědi, zmenšuje opotřebování podávacích kladek a zanášení spirály (bowdenu) v hořáku.

239,00 Kč

197,40 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 10.06.2026