

GAMA 250L TŘÍFÁZOVÝ SVAŘOVACÍ INVERTOR



GAMA 250L je výkonný invertorový svářecí stroj, určený pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a netavící se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT). Díky své vysoké zátěžové kapacitě je ideální volbou pro náročné průmyslové a montážní aplikace, kde je potřeba spolehlivost, přesnost a stabilní výkon.

Objednací číslo: 2754

Výrobce: Omicron - svářecí stroje s.r.o

21 175,00 Kč
17 500,00 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	19 142,15	23 162,00
Dlouhodobě snižená cena -9%:	ks	17 500,00	21 175,00

Kompletní popis:

GAMA 250L je výkonný invertorový svářecí stroj, určený pro svařování obalenou elektrodou (MMA) a netavící se wolframovou elektrodou (TIG-LIFT). Díky své vysoké zátěžové kapacitě je ideální volbou pro náročné průmyslové a montážní aplikace, kde je potřeba spolehlivost, přesnost a stabilní výkon.

Technické údaje:

Hmotnost: 18 kg
Rozměry: 465 x 195 x 450 mm
Napájecí napětí: 3x400V
Jištění - pomalé: 16A
Rozsah svařovacího proudu: 10-250A
Zatěžovatel 35%: 250A
Zatěžovatel 60 %: 210A
Zatěžovatel 100 %: 180A
Účinnost: ≥85%

MMA - svařování obalenou elektrodou

- HOT START - snadnější zapálení oblouku zvýšením proudu při startu.
- ANTISTICK - zabraňuje přilepení elektrody, možnost vypnutí pro vysoušení elektrod nebo drážkování.
- ARC FORCE - elektronická stabilizace oblouku s možností nastavení.
- SOFT START - postupné nabíhání proudu pro ochranu jističů a eliminaci propalování tenkých materiálů.
- V.R.D. - bezpečné napětí v klidovém stavu (15V), zvyšující bezpečnost obsluhy.
- Plynulá regulace svařovacího proudu pro maximální přesnost a kvalitu svaru.

TIG - svařování netavící se wolframovou elektrodou

- LIFT ARC - dotykové zapálení oblouku minimalizující opotřebení elektrody.
- DOWN SLOPE - plynulé snížení svařovacího proudu při dokončení svaru, eliminuje kráter na konci svaru.

- TIG PULSE – možnost nastavení frekvence pulsace svařovacího proudu v rozsahu 1–500 Hz.
- END CURREN – pro eliminaci kráteru na konci svaru.
- Plynulá regulace svařovacího proudu pro maximální přesnost a kvalitu svaru.

Vybavení a vlastnosti:

- Robustní konstrukce pro průmyslové využití.
- Precizní nastavení svařovacích parametrů pro maximální flexibilitu.
- Vysoká stabilita i při dlouhodobém zatížení.
- Automatické ovládání ventilátoru

Doporučené položky k nákupu:



Sv.kabely komplet 5m 35mm² FALCON 300, bajonety 35-50

Svařovací kabely pro svařovací invertory do 250A (trvalé svařování elektrodami do průměru 3,2mm, občasné svařování elektrodou o průměru 5,0mm). Průřez kabelů 35mm², délka kabelů 5+4m. Větší bajonety typ 35-50.

2 968,00 Kč

2 452,50 Kč bez DPH

Na výrobu jsou použity kvalitní kabe...



Rukavice WELD svářečské velikost 11

Celokožené kvalitní svářečské rukavice ze silné hověžinové štípené usně. S podšívkou, kryté švy. Délka 35cm.

139,00 Kč

115,00 Kč bez DPH

Velikost: 11



Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

4 500,00 Kč

3 719,01 Kč bez DPH



Prodlužovací kabel 10m / 5x2,5mm² 400V

Prodlužovací přívod s pohyblivou zásuvkou CEE 3P+N+PE (16A) a 10m kabelem H07RN-F5G2,5 se samozavíracím ochranným víčkem - pro připojení přenosného spotřebiče, určeno pro venkovní použití, krytí IP44 - pro ochranu proti stříkající vodě

1 405,00 Kč

1 161,00 Kč bez DPH

kvalitní kabe...



Kladívko na strusku kovové

Kladívko na oklepávání strusky po svařování obalenou elektrodou. Celokovové násada s odpruženou rukojetí.

92,00 Kč

76,00 Kč bez DPH



Dálkové ovládání 5m na GAMA 250L, 1950L, 1900L PFC

Dálkové ovládání pro invertory GAMA „L“

1 646,00 Kč

1 360,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026