

# TRANSSTEEL 2200C EF FRONIUS VČETNĚ HOŘÁKU MTG 2500S A ZEMNÍČÍHO KABELU



Svařovací zdroj TransSteel 2200 představuje kompaktní řešení 3 v 1. Je to první jednofázový invertorový zdroj od společnosti Fronius, který je navíc schopný multiprocesního provozu a spojuje tak svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG a TIG v jednom přístroji. Svařovací zdroj TransSteel 2200 se vyznačuje inteligentním designem, jednoduchým ovládáním, robustností a vysokou spolehlivostí a se svými pouhými 15,5 kg patří k nejlehčím přístrojům na trhu.

**Objednací číslo:** 4.075.220.880

**Výrobce:** Fronius Česká republika s.r.o

**66 026,00 Kč**  
54 567,00 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	ks	60 629,75	73 362,00
Dlouhodobě snížená cena -10%:	ks	54 567,00	66 026,00

## Kompletní popis:

Svařovací zdroj TransSteel 2200 představuje kompaktní řešení 3 v 1. Je to první jednofázový invertorový zdroj od společnosti Fronius, který je navíc schopný multiprocesního provozu a spojuje tak svařování obalenou elektrodou, MIG/MAG a TIG v jednom přístroji. Svařovací zdroj TransSteel 2200 se vyznačuje inteligentním designem, jednoduchým ovládáním, robustností a vysokou spolehlivostí a se svými pouhými 16 kg patří k nejlehčím přístrojům na trhu.

Díky spojení možností svařování MIG/MAG, TIG a elektrodového svařování do jednoho zařízení je pořizování dalších svařovacích zdrojů zbytečné. Z hlediska svařovacího výkonu jednotlivých procesů nebyl ve srovnání s jednoprocenními zařízeními zjištěn žádný rozdíl. Koncept intuitivního ovládání umožňuje svářečům okamžité uvedení přístrojů do provozu bez předchozích znalostí. Všechny důležité parametry jsou viditelné a nastavitelné na přední straně přístroje. Příprava na svařování spočívá pouze v nutnosti zvolit plyn, průměr drátu a tloušťku materiálu.

Balení obsahuje svařovací zdroj + zemnicí kabel + hořák MTG 2500S

Technické parametry:

Síťové napětí: 230V

Svařovací proud: 10-230A

Zatěžovatel 100% MIG 150 A

Zatěžovatel 60% MIG 170 A

Zatěžovatel 100% MMA 130 A

Zatěžovatel 60% MMA 150 A

Připojení MIG/MAG hořáku: FRONIUS FSC

Počet kladek podavače: 2

Maximální průměr cívky: 200 mm

Rozměry: 215 x 560 x 370 mm

Hmotnost: 16,2 kg

Kompletní sestava konce hořáku:

44,0350,3865 izolační kroužek

42,0001,4608 mezikus - sedlo trysky

42,0350,4461 průvlak - kontaktní špička pro ocel, nerez

42,0001,6526 průvlak - kontaktní špička pro hliník

42,0001,4065 hubice plynová Pro hořáky MTG 2500S, MTG 250, MTW 250

### Doporučené položky k nákupu:



#### Redukční ventil Argon 200bar/32litrů GCE ProControl

Nový typ redukčního ventilu na argon a směsné plyny od výrobce GCE Autogen Chotěboř.

**2 152,00 Kč**

1 778,25 Kč bez DPH



#### Lahev MAG-OCEL 8 litrů/200 bar včetně náplně 82% Ar+18% CO2

Lahev s náplní 82% argon + 18% CO2 pro svařování běžných a konstrukčních ocelí.

**3 105,00 Kč**

2 566,12 Kč bez DPH



#### Lahev MAG-NEREX 8 litrů/200 bar včetně náplně 98% Ar+2% CO2

Lahev s náplní 98% argon + 2% CO2 pro svařování nerezových ocelí.

**3 282,00 Kč**

2 712,00 Kč bez DPH



#### Drát ESAB Autrod 12.51 pr. 1.0mm 5kg

Pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí, pro výrobu tlakových nádob s pevností do 530 MPa a jemnozrnných ocelí s mezí kluzu >420 MPa. Drát umožňuje svařování vysokým proudem (sprchový proces) a má krátký přenos oblouku v poloze vodorovné i mim...

**762,00 Kč**

629,50 Kč bez DPH



#### Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

**4 500,00 Kč**

3 719,01 Kč bez DPH



#### Separační sprej BINZEL 400ml

Nejpoužívanější separační sprej na ochran svařovacích hubic.

**83,00 Kč**

69,00 Kč bez DPH

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026