

HOŘÁK OPALOVACÍ PB DVOJITÝ 2X60MM S HADICÍ 5M



Dvouhubicový hořák je určen pro asfaltérské práce (např. ohřev asfaltovaných pásů IPA apod.) a další druhy intenzivních ohřevů s potřebou širokého pracovního záběru. Použití je na propan-butan s přísaváním primárního vzduchu. Hořák se skládá z rukojeti s koncovkou na připojení hadice, uzavíracího ventilu, pákového seřizovatelného rychlouzávěru, trubky hořáku, rozvodné trubky pro připojení hubic a dvou hořákových TURBO hubic + 5 m hadice (pro připojení na lahve 10/33kg, pokud plánujete připojení na malé lahve 2kg, je nutné použití odtlačného ventilu).

Objednací číslo: IG960

Výrobce: neuveden

1 190,00 Kč
983,47 Kč bez DPH



U této položky je cena na dotaz a momentálně nelze objednat.

Kompletní popis:

Dvouhubicový hořák je určen pro asfaltérské práce (např. ohřev asfaltovaných pásů IPA apod.) a další druhy intenzivních ohřevů s potřebou širokého pracovního záběru. Použití je na propan-butan s přísaváním primárního vzduchu. Hořák se skládá z rukojeti s koncovkou na připojení hadice, uzavíracího ventilu, pákového seřizovatelného rychlouzávěru, trubky hořáku, rozvodné trubky pro připojení hubic a dvou hořákových TURBO hubic + 5 m hadice (pro připojení na lahve 10/33kg, pokud plánujete připojení na malé lahve 2kg, je nutné použití odtlačného ventilu).

Doporučené položky k nákupu:



Odtlačný ventil na 2kg lahve PB

Odtlačný ventil určený pro PB lahve 2kg se závitem G3/8. Výstupní závit W21.8x1/14 LH (stejný jako je na PB lahvích 10 a 33kg).

450,00 Kč

371,90 Kč bez DPH