

ELEKTRODY ESAB OK 61.30 2.5MM/300MM BALENÍ 1,5KG



Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

Objednací číslo: 61302520T0

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

1 580,00 Kč
1 305,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	870,33	1 053,00
Prodej na celá balení (1.5 kg):	balení	1 305,50	1 580,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	21,06	25,48

Kompletní popis:

Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

U elektrod prodáváných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu.

Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.

Vhodnost pro svařování, např.:

W.Nr. 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 a jiné

Typické chemické složení čistého svarového kovu:

C 0,03%
Si 0,70%
Mn 0,80%
Cr 19,5%
Ni 10,0%

Svařovací parametry:

Svařovací proud 50-90A

Připojení =+/-~

Výtěžnost: 105%

Balení v krabičkách 1,5kg (cca 62ks). Prodáváme i na jednotlivé kusy.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 16.08.2026