

ELEKTRODY ESAB OK 61.30 2.0MM/300MM BALENÍ 1,4KG



Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

Objednávací číslo: 61302020T0

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

1 602,00 Kč
1 323,94 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	945,67	1 144,00
Prodej na celá balení (1.4 kg):	balení	1 323,94	1 602,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	11,82	14,30

Kompletní popis:

Elektroda s rutil-kyselým obalem a nízkým obsahem uhlíku pro svařování nerezavějících ocelí typu 19Cr10Ni, použitelná i pro stabilizované oceli podobného složení. Není vhodná tam, kde jsou vyžadovány creepové vlastnosti svarového kovu. Nízkonavlhavý obal poskytuje kvalitní svarový kov s možností použití ve všech polohách.

U elektrod prodávaných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.

Vhodnost pro svařování, např.:
W.Nr. 1.4000, 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 a jiné

Typické chemické složení čistého svarového kovu:

C 0,03%
Si 0,70%
Mn 0,80%
Cr 19,5%
Ni 10,0%

Svařovací parametry:
Svařovací proud 35-65A
Připojení =+/~
Výtěžnost: 105%

Balení v krabičkách 0.6kg (cca 48ks). Prodáváme i na jednotlivé kusy.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026