

## SVÁŘEČKA BESTER S 171 LINCOLN VČETNĚ KABELŮ A KUFRU

Lincoln Electric Bester S 171 je moderní invertorová svářečka, určená pro svařování metodami MMA a Lift TIG. Zařízení je napájeno ze sítě 230 V (1-fázové) a nabízí rozsah svařovacího proudu od 15 do 160 A, což z něj činí ideální řešení pro dílenské i terénní práce.



**Objednací číslo:** B18267-1-P

**Výrobce:** LINCOLN Elektrik Bester Sp. z o.o

**6 000,00 Kč**  
4 958,68 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Lincoln Electric Bester S 171 je moderní invertorová svářečka, určená pro svařování metodami MMA a Lift TIG. Zařízení je napájeno ze sítě 230 V (1-fázové) a nabízí rozsah svařovacího proudu od 15 do 160 A, což z něj činí ideální řešení pro dílenské i terénní práce.

Součásti balení:

- svařovací zdroj Lincoln Bester S 171
- svařovací kabely 3m měděné
- plastový kufr

Klíčovou výhodou modelu S 171 je tzv. malá synergie - inovativní řešení, které odlišuje tento model od konkurence. Díky jednoduché regulaci ampérů potenciometrem zařízení automaticky zobrazí navrhovaný průměr elektrody, což výrazně usnadňuje výběr vhodných parametrů, zejména méně zkušeným uživatelům.

Díky svařovacímu proudu 160 A při 20% pracovním cyklu (testováno při 40°C okolní teploty), vysokému napětí naprázdno (84 V) a třídě ochrany IP21S zajišťuje Bester S 171 stabilní a efektivní svařování v různých podmínkách.

Ideální pro profesionály, kteří oceňují funkčnost a jednoduchost ovládání, a pro náročné amatéry.

### Technické údaje:

Napájení: 1x230V / 50-60Hz

Jištění: 16A pomalé (při sv. proudu nad cca 130A doporučeno jištění 25A pomalé)

I<sub>lmax</sub>: 35A

Svařovací proud: 15-160A

Dovolené zatížení při 40°C okolní teploty (10 minut interval)

DZ=20%: 160A

DZ=60%: 95A

DZ=100%: 75A

Hmotnost samostatného sv.zdroje: 3,5kg

Rozměry (š\*v\*h): 128\*215-299mm

### Doporučené položky k nákupu:



#### Samozatmívací kukla Böhler Guardian 62

Samozatmívací kukla s velice dobrou optikou, určená pro náročnější uživatele, údržbářské provozy, montážní práce a zámečnické dílny.

**4 500,00 Kč**

3 719,01 Kč bez DPH



## Prodlužovací kabel na bubnu 40m 3x2.5mm2 (vhodný pro inventory)

Naviják prodlužovacího přívodu s vestavnou zásuvkou 4 x 2P+PE s ochrannými víčky proti pronikání prachu a 20m kabelem H05VV-F3G2,5, buben 230mm z odolného plastu pro pohodlné navinutí celé délky kabelu, kvalitní kabel s plastovou izolací pro střední...

**2 919,00 Kč**

2 412,00 Kč bez DPH



## Elektrody OK 48.00 2.5x350mm

Nejrozšířenější OK bazická elektroda pro svařování nelegovaných a nízkolegovaných ocelí především označení P235/S235 až P420/S420 aj. Použitelná pro všechny polohy svařování s výjimkou polohy shora dolů. Obal se sníženou navlhavostí poskytuje houževn...

**1 270,00 Kč**

1 049,63 Kč bez DPH



## Rukavice LUXWELD svářečské velikost 11

Špičkové svářečské rukavice z nejkvalitnější líčové sně v dlani, hřbet z kvalitní hovězínové usně, šité kevrlovou nití. 15cm dlouhá tuhá manžeta, bez podšívky.

**194,00 Kč**

160,00 Kč bez DPH

Velikost: 11

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026