

DRÁT OK AUTROD 12.56 0.8 BALENÍ 15KG



OK Autrod 12.56 je poměděný drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností ne více než 510 MPa a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu 360 MPa.

Objednací číslo: 1256087700

Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

2 706,00 Kč
2 236,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	149,10	180,00
Prodej na celá balení (15 kg):	balení	2 236,50	2 706,00

Kompletní popis:

OK Autrod 12.56 je poměděný drát pro svařování nelegovaných konstrukčních ocelí s pevností ne více než 510 MPa a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu 360 MPa v ochranných atmosférách plynů Ar/CO₂ nebo v čistém CO₂. Mechanické vlastnosti v tomto katalogu uvedené jsou získány při použití směsi Ar/CO₂.

Průměr drátu: 0.8mm
Balení: 15kg
Doporučený sv.proud: 60-200A
Doporučené napětí: 18-24V
Rychlost podávání: 3,2-13,0 m/min
Produktivita: 0,8-3,0 kg/h

Typické chemické složení drátu:
C - 0,078%
Mn - 1,46%
Si - 0,85%
Typické vlastnosti v tahu pod ochranným plynem M21 (80% Ar / 20% CO₂):
Mez kluzu: 450 MPa
Mez pevnosti v tahu: 530 MPa
Prodloužení: 26%

Více informací v příloženém dokumentu. Fotografie může být ilustrativní.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.07.2026