

# DRÁT ESAB OK AUTROD 13.91 1.2MM 15KG (OK AUTRODUR 56 G M)

Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.



Balení: 15kg  
Průměr drátu: 1.2mm  
Proudový rozsah: 120-380A

**Objednací číslo:** 1391127700  
**Výrobce:** ESAB VAMBERK, s.r.o

**12 950,00 Kč**  
10 702,50 Kč bez DPH



## Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	713,50	863,00
Prodej na celá balení (15 kg):	balení	10 702,50	12 950,00

## Kompletní popis:

Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.

Typické mechanické hodnoty svarového kovu:  
(3.vrstvy, průměr drátu 1.2 mm.): po navaření 56 HRC  
při M21, po žíhání 400°C/1h cca 51 HRC  
Předehřev: 200 - 300°C  
Kalení: 1000 - 1050°C/olej nebo stlačený vzduch  
Žíhání na měkko: 780 - 820°C/3-5h  
Přibližně odpovídající plněná elektroda:  
OK TUBRODUR 15.50

Balení: 15kg  
Průměr drátu: 1.2mm  
Proudový rozsah: 120-350A

Chemické složení čistého svarového kovu:  
C - 0,45%  
Si- 3,0%  
Mn- 0,45%  
Cr- 9,0%  
Fe- zbytek

Obrázek je ilustrativní.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 25.04.2026