

DRÁT ESAB OK AUTROD 13.91 1.0MM 15KG (OK AUTRODUR 56 G M)

Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.



Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.0mm
Proudový rozsah: 80-280A

Objednáací číslo: 1391107700
Výrobce: ESAB VAMBERK, s.r.o

14 438,00 Kč
11 932,50 Kč bez DPH



Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	795,50	963,00
Prodej na celá balení (15 kg):	balení	11 932,50	14 438,00

Kompletní popis:

Drát pro tvrdé návary součástí např. mísičů, zemních strojů, různých nástrojů apod., kde je žádána vysoká tvrdost a odolnost proti otěru včetně částečné korozní odolnosti.

Typické mechanické hodnoty svarového kovu:
(3.vrstvy, průměr drátu 1.2 mm.): po navaření 56 HRC
při M21, po žíhání 400°C/1h cca 51 HRC
Předehřev: 200 - 300°C
Kalení: 1000 - 1050°C/olej nebo stlačený vzduch
Žíhání na měkko: 780 - 820°C/3-5h
Přibližně odpovídající plněná elektroda:
OK TUBRODUR 15.50

Balení: 15kg
Průměr drátu: 1.0mm
Proudový rozsah: 80-350A

Chemické složení čistého svarového kovu:
C - 0,45%
Si- 3,0%
Mn- 0,45%
Cr- 9,0%
Fe- zbytek

Obrázek je ilustrativní. Tento drát je pouze na objednání, termín dodání cca 14 dní od objednávky.

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 26.04.2026